

鄂尔多斯市公安局购买警卫专用装备项目中标（成交）明细

内蒙古誉兴项目管理有限公司受鄂尔多斯市公安局委托，采用竞争性谈判进行采购购买警卫专用装备项目（项目编号：ESZCS-J-H-210127）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（包件1）

1.1、中标（成交）供应商：北京中泰恒通科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：2,536,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	安全、检查、监视、报警设备	卫星电话	<p>一、具有以下特点：1、紧凑的流线型外观，便于携带；2、容易使用，全球电话号码统一，类似GSM手机的拨号方式；3、高亮度显示屏，直观的用户菜单，21种语言显示，支持快捷功能；4、防尘、防水、防震，适应各种恶劣环境条件；5、高质量的标准语音功能：语音信箱、呼叫禁止、呼叫转移、呼叫限制；6、短信和电子邮件功能；7、传真功能：可选传真适配器，支持标准G3类传真机；8、集成扬声器；9、耳机和免提功能；10、内藏式可伸缩天线；11、mini-USB数据接口；12、卫星网络全球无缝覆盖；13、基于独立卫星网络的安全通讯；14、内置帮助功能。二、技术规格：1、尺寸：≤143mm (L) x 55 mm (W) x 30 mm (D)；2、重量：≤266g；3、电池：待机时间30小时，通话时间4小时；4、显示：200个字符的带背光的图形显示；音量、信号强度和电池电量显示；带背光的适用各种气候条件的键盘；2、呼叫功能：集成扬声器；快速连接钛星语音信箱；双向短信和电子邮件功能；可预先编程的国际接入码（00或+），用于自动拨号；语音信箱，数字和文本信息；8种可选的铃声和提示音。3、存储：可输入100条信息的电话簿，包括多个电话号码、电邮地址和备忘记录；可输入150条信息的基于SIM卡的地址簿；通话记录保留功能（已接电话、未接电话和已拨电话）；4、使用控制功能：用户可设置呼叫计时，对通讯资费进行管理；键盘锁和密码锁。标准配置：主机、旅行充电器、车载充电器、国际插头、便携辅助天线、转接头、锂电池、皮套、耳机、USB线、用户手册、光盘、包含通讯费：有效期4年320分钟通讯费。</p>	恒通	北京中泰恒通科技有限公司	12,450.00	1.00	部	12,450.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-2	安全、检查、监视、报警设备	对讲机 (X1P)	<p>一、规格1、频率范围: VHF: 136-174MHz; UHF1: 400-470MHz; UHF3: 350-400MHz2、信道数: 10243、信道间隔: 25/20/12.5KHz 4、工作电压: 额定7.4V 5、电池: 1100mAh (锂电池) 6、电池平均工作时间锂电池: 约10小时 (1100mAh锂电池) 7、频率稳定度: $\pm 1.5\text{ppm}$ 8、天线阻抗: 50Ω 9、外型尺寸 (高X宽X深) (带标配电池, 不带天线): 约119.5 X 57 X 21mm (1100mAh锂电池) 10、重量 (主机): 约240g (1100mAh锂电池) 11、LCD显示屏: 160*128 像素, 65535 色 1.8英寸, 4行二、发射部分1、输出功率: VHF 高功率: 5WVHF 低功率: 1W; UHF1/UHF3 高功率: 4W; UHF1/UHF3 低功率: 1W 2、FM调制方式: 11KΦF3E @ 12.5KHz; 14KΦF3E @ 20KHz; 16KΦF3E @ 25KHz 3、4FSK数字调制方式: 12.5KHz 仅数据: 7K60FXD; 12.5KHz 数据和语音: 7K60FXW 4、发射杂散: -36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz 5、调制限制: $\pm 2.5\text{KHz}$ @ 12.5KHz; $\pm 4.0\text{KHz}$ @ 20KHz; $\pm 5.0\text{KHz}$ @ 25KHz 6、FM噪声: 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz 7、邻道功率: 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz 8、音频响应: +1 ~ -3dB 9、音频失真: $\leq 3\%$ 10、数字语音编码器: AMBE++或SELP 三、接收部分 1、灵敏度 模拟: $0.3\mu\text{V}$ (12dB SINAD); $0.22\mu\text{V}$ (典型值) (12dB SINAD); $0.4\mu\text{V}$ (20dB SINAD) 数字: $0.3\mu\text{V}/\text{BER}5\%$ 3、邻道选择性TIA-603 ETSI: 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz; 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz 4、互调TIA-603 ETSI: 70dB @ 12.5/20/25KHz; 65dB @ 12.5/20/25KHz 5、杂散响应抑制TIA-603 ETSI: 70dB @ 12.5/20/25KHz; 70dB @ 12.5/20/25KHz 6、信噪比: 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz 7、额定音频输出功率: 0.5W 8、额定音频失真: $\leq 3\%$ 9、音频响应: +1 ~ -3dB 10、传导辐射: < -57dBm 四、环境指标 1、工作温度范围: -30°C ~ +60°C 2、储存温度范围: -40°C ~ +85°C 3、ESD (静电防护等级): IEC 61000-4-2 (level 4) $\pm 8\text{kV}$ (接触放电) $\pm 15\text{kV}$ (空气放电) 4、美国军用标准: MIL-STD-810 C/D/E/F/G 5、防水防尘: IP67标准 6、防湿: 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 7、冲击和振动: 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 五、GPS1、TTFF (首次定位时间): 冷启动 <1 分 2、TTFF (首次定位时间): 热启动 <10 秒 3、水平位置精度: <10 米 备注: 警用集群双电双充专业PDT数字机无线蓝牙耳机</p>	海能达	海能达通信股份有限公司	深圳	6,323.00	6.00	部	37,938.00
1-3	安全、检查、监视、报警设备	超薄内穿式防弹衣	<p>产品结构: 内穿式软质防弹衣款式分马甲背心男款和马甲背心女款 (颜色可选), 女款胸襟设计, 贴合女性人体曲线, 使穿着更为舒适。防弹衣由外套、防弹层、防弹层保护套组成。外套由高强度毛料精工缝制而成, 贴身为高品质人造丝材料, 穿着柔软舒适, 使用者可根据自身情况调节腰带松紧。软质防弹层由迪尼玛材料制成, 标示有“迎弹面、贴身面、防弹级别、生产日期”等字样, 避免防弹芯胆装反影响防弹性能。防弹层保护套由黑色或白色尼龙布做涂膜处理并已热胶合工艺密封, 不透光, 具有抗渗水性能, 耐静水压大于18KPa, 起到良好的防水防紫外线功能, 使防弹性能长效稳定。1、具有重量轻, 柔软, 穿着舒适, 活动灵活, 防弹性能优越以及耐老化、防水防潮、防紫外线等特点, 适用于公开场合需要隐蔽性防护的警务人员、高级官员穿着的防弹装备, 防护子弹及爆炸破片的对人体造成的伤害。2、产品防弹性能执行《GA141-2010》警用防弹衣标准, 通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构, 每件防弹衣附带叁佰万人民币产品质量责任险。3、产品性能参数款式花型: 马甲背心男款 (藏青色和灰色)、马甲背心女款 (藏青色和白色) 防弹材质: PE (迪尼玛高性能聚乙烯材料) 防护面积: $\geq 0.33\text{m}^2$ ★防弹芯片重量: $\leq 1.3\text{kg}$ 保质期: 5年 防弹级别: 公安二级防弹性能: 使用1954年式7.62mm手枪和1951年式7.62mm手枪弹 (铅芯) 进行常温、浸水、高低温和湿热试验后射击试验, 防弹层全部符合要求。</p>	安泰	河北安泰富源安全设备制造有限公司	河北	14,720.00	6.00	件	88,320.00
1-4	安全、检查、监视、报警设备	防弹公文包	<p>1.防弹材质: 高性能聚乙烯纤维2.防护等级: 3级 (79式7.62mm轻型冲锋枪使用51式7.62mm手枪弹 (铅心) 射击) 3.外形尺寸: 防弹公文包外形尺寸为: 约宽435mm×高340mm×厚45mm; 4.防护板尺寸均为: 约260mm×380mm5.结构由弹击面开始依次均为: 38层高性能聚乙烯纤维无纬布 (6层纤维正交) +1层0.5m厚PC。6.重量: 四折 7.颜色: 黑色牛皮8.防弹公文包是一种特殊使用公文包, 既能防弹又能防刺, 重量轻, 可随身携带; 隐蔽性好; 提供较大面积的防护。由于性能卓越, 世界上许多国家与地区都配备了这种新型防护装备。</p>	卫都	河北卫都安全防护装备有限公司	河北	2,765.00	4.00	个	11,060.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-5	安全、检查、监视、报警设备	便携式移动照明系统	一、功能介绍: 便携移动照明灯专为应急、安检排爆、消防、救援等设计。高亮度照明, 可快速展开使用, 可伸缩折叠。储存可用作聚光灯(12°聚焦照明), 或者120°场景照明, 或者360度全景照明灯。六种色彩显示/照明, 也可用作传递信号或做标志灯使用。防火、防水、耐冲击, 坚固耐用。可用内置的锂电池供电, 也可直接插AC电源或车载电池供电。二、技术参数: ★1.长度: ≥100厘米, 直径≤15厘米, 最大工作高度: ≥2.5米★2.不少于10颗LED,白光照明亮度≥8000流明, 功率≥100瓦3.≥4档照明, 高档亮度≥8000流明(3小时); 中档亮度≥2400流明(9小时); 低档亮度≥900流明(24小时); 闪档亮度≥8,000流明(9小时)。★4.光形: ≥12°聚焦照明或120°场景照明或360°全景照明5.能量供应: 内置充电锂离子电池系统供电, 或直接插AC电源, 或12V DC电源供电6.充电时间: ≤8小时完全充电, 可插AC电源供电或车载电池直接供电或充电7.材质: 灯体为尼龙66, 灯头为6061-T6航空铝, 伸缩管为不锈钢材质8.灯头方向可调, 调节范围≥0-120°9.便于携带, 可以用作聚光灯≥12°聚光, 照射距离≥900米, 也可用作场景照明灯(120°场景照明, 360°全景照明)。★10.≥6种色彩, 显示/照明, 也可用作传递信号(闪档)或做标志灯(低档、中档)使用11.具有电池电量显示指示。12.可在各种天气情况及高压水柱下均可以使用★13.防水性能: ≥IPX7	恒通	北京中泰恒通科技有限公司	北京	29,940.00	1.00	套	29,940.00
1-6	安全、检查、监视、报警设备	急救箱	产品参数: ①配置高强度铝合金外框, 铁皮包角, 有防撞防磨功能。②锁扣为不锈钢材质, 有效保护药品。③高强度铁质提手, 可手提。基本配置: 听诊器1付、血压表1套、敷料镊1把、体温计1只、绷带1卷、止血带1根、脱脂纱布1包、脱脂药棉1包、橡皮胶布2卷、创可贴1包、医用棉签1包、碘酒1瓶、红贡1瓶、酒精棉球1袋、云南白药1瓶、硝酸甘油片1瓶、乳胶医用手套2付、弹性绷带1卷、小剪刀1把、口对口呼吸膜2片、一次性手套1包、医用镊子1把、医用PE固定胶布1卷、三角巾1个、安全别针5个、救生哨子1个、降温贴2个、医用口罩2个、烧伤敷贴2个、烫伤敷贴2个、急救毯1个、冰袋2个。	恒通	北京中泰恒通科技有限公司	北京	1,480.00	2.00	个	2,960.00
1-7	安全、检查、监视、报警设备	破拆工具	一、产品介绍: ★(1)破拆工具组(6件套)主要包括: 撬棍、手动泵、微型扩张器、边缘抬升器、速断器、微型剪切器;(2)集成凿、锤、掀、拔钉、扩张、撑顶、分离、剪切、速断等功能;(3)组件集装工具箱, 单兵携带, 机动性优越;(4)所有组件均采用高强度合金制造, 质量轻、强度高。二、技术参数: 1、撬棍主要参数: 长度: ≤457mm; 质量: ≤1.8KG。2、边缘抬升器主要技术参数: 额定工作压力: ≤63Mpa; 闭合长度: ≤210mm; 开启距离: ≤180mm; 分离距离: ≤230mm; 撑顶距离: ≤300mm; 分离力: ≤50KN; 撑顶力: ≤60KN; 质量: ≤3.9kg; 尺寸(长*宽*高): ≤210*135*75mm。3、微型扩张器主要技术参数: 额定工作压力: ≤63Mpa; 开启距离: ≥152mm; 分离力: ≤42KN; 质量: ≤3.3kg; 尺寸(长*宽*高): ≤345*160*75mm。4、泵主要技术参数: 额定工作压力: ≤63Mpa; 低压工作压力: 5-10MPa; 低压理论流量: ≥7.5ml/次; 高压理论流量: ≥0.83ml/次; 液压油油箱容量: ≥0.7L; 需要最大手柄力: ≤260N; 质量: ≤3.2kg; 尺寸(长*宽*高): ≤400*120*160mm。5、速断器主要技术参数: 额定工作压力: 63Mpa; 刀口最大开口距离: ≥28mm; 最大剪切能力(Q235材料): Φ14mm(圆钢); 质量: ≤3kg; 尺寸(长*宽*高): ≤300*68*55mm6、微型剪切器主要技术参数: 额定工作压力: ≤63Mpa; 刀口最大开口距离: ≥60mm; 最大剪断能力: φ18mm; 质量: ≤2.8kg; 尺寸: 350*105*75mm。	奥来	奥来救援科技有限公司	山东	32,605.00	1.00	套	32,605.00
1-8	安全、检查、监视、报警设备	防爆毯	一、产品概述★1.盖毯规格: 面幅大于等于1620×1620mm, 重量≥12.5千克, 总重量不超过30千克。盖毯结构为: 外套布+8层高性能聚乙烯纤维无纺布制作。盖毯中间有直径290mm的泄爆孔。2.内围栏规格: 内径≥410mm,高290mm, 重量≥11千克; 防护层结构由内至外为: 20mm厚高性能聚乙烯纤维无纺布+1mm厚PC板+6mm厚高性能聚乙烯纤维无纺布+5层高强度机织布。3.外围栏规格: 内径≥590mm, 高150mm, 重量≥5.3千克; 防护层结构由内至外为: 10mm厚高性能聚乙烯纤维无纺布+1mm厚PC板+11mm厚高性能聚乙烯纤维无纺布。4.可根据客户要求任意组合围栏和盖毯, 或单独发围栏、盖毯。二、产品特点2.1产品经检测符合《GA69-2007》标准中的所有要求, 包括外套布的防水、阻燃、拉力性能; 2.2可有效防护爆炸物产生的冲击波和碎片对周围人员、贵重物品及特殊公共场所的损坏; 2.3主要用于临时隔离爆炸物、临时储存及处置爆炸物品和保护, 是公安、武警、民航、铁路、港口、海关等防爆必备的装备。	诚安金盾	北京诚安金盾安全防范技术有限公司	北京	8,890.00	1.00	套	8,890.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-9	安全、检查、监视、报警设备	柔性防爆罐	1.材质要求: 装备不含任何金属或硬质非金属材料, 过量防爆情况下装备不产生次生杀伤性碎片危害; 2.尺寸要求: 圆台形结构, 上端内径≥295mm, 下端内径≥450mm, 装备最大外径≤750mm, 装备高度≤630mm; 3.质量要求: ≤65kg; 4.防爆能力: 可防不少于500g TNT当量的带破片爆炸物(TNT药柱质量≥500g, 装药密度≥1.5g/cm ³ , 装填质量≥500g的Φ8mm钢珠破片); 爆炸产生的火焰被快速抑制; 5.处置方式: 装备可用罩盖围挡方法处置未知爆炸物, 处置过程中无需接触或移动爆炸物; 装备内部含网兜, 也可将爆炸物转移到内置网兜中进行处置; 6.安全性能: 距离爆炸物≥3.5米外为安全距离, 没有可以穿透25mm厚松木板的杀伤破片; 安全距离外的冲击波超压<30kPa(超压对人体造成伤害最小值为<30kPa); 7.使用环境: 不受环境限制, 室内外均可使用, 环境温度-20~50℃; 8.使用寿命: ≥5年;	艾尔	湖南艾尔防务技术有限公司	湖南	48,410.00	1.00	个	48,410.00
1-10	安全、检查、监视、报警设备	高清望远镜	技术参数: 放大倍率: 10x物镜直径: 42mm对焦方式: 中心对焦棱镜系统: ROOF棱镜材质: BAK-4相位涂层: 是镜片镀膜: 多层全表面镀膜出瞳距离: 16.0mm出瞳直径: 4.2mm瞳孔间距: 58-72mm最近聚焦: 3.3m视野: 89m@1000m视角: 5.1°晨昏系数: 20.5重量: 655g长度: 140mm眼罩: 旋升式防水性: 氮气填充, 100%防水防雾分划板: “L”型军用分划板, 360°可旋转产品特性: 1.全球知名光学品牌, 拥有100多年的光学制造经验2.管道式镜身设计, 外型紧凑, 小巧便携3.金属镜身包裹高级橡胶, 采用装甲涂层, 防水抗震, 更加坚固耐用4.镶嵌式金属LOGO, 精致大方5.握持处采用防滑设计, 强烈的凹凸感, 手感极佳6.冷镜镀膜技术, 成像明亮、色彩真实7.采用高级棱镜8.晨昏系数高达20.5, 即使光线不足(黎明或黄昏)时使用, 也能保证拥有足够的明亮度和清晰度9.镜身内部填充氮气, 雨雪天可快速除雾, 即使完全侵入水中也能正常使用10.镜片采用相位涂层, 图像更清晰、色彩更真实11.全新的快速对焦设计外观, 屈光度调节与中心调焦旋钮合二为一, 操作更便捷12.内置最新“L”型军用分划板, 分划板可360°旋转, 可辅助测距、测高、狙击等13.美军MOLLE战术背包及挂带(沙漠色), 与众不同	恒通	北京中泰恒通科技有限公司	北京	13,730.00	2.00	个	27,460.00
1-11	安全、检查、监视、报警设备	夜视仪	一、产品特点: ★4G全网通高清摄录图像传输内置USB数据传输接口★车牌动态识别0-30km/小时★独立光敏控制, 白转黑于激光色彩同步激光光斑大小可手动调节★具备手动和自动聚焦两种聚焦方式; ★具备录像功能, 可在本机和管理平台回放; ★具备抓拍功能, 可在本机和管理平台抓取照片; ★具备电子围栏功能★激光夜视可透车窗玻璃膜功能, 透窗后可辨别车内人员面部特征; ★内置麦克风, 并可录音; 内置无红爆激光补光; ★可通过管理平台显示定位设备所在位置; 安卓操作系统, 可安装各种基于安卓系统开发的算法软件; ★标配4G平台软件, 具备位置标注, 越界报警等功能; ★静电放电抗扰度限制应符合17626.2-2018中试验等级3的规定.二、技术参数: 1、操作系统: 嵌入式Android(安卓)5.12、屏幕: 内置7寸多点触摸屏3、感光器件: 1/2.3英寸4K高清 SONY SENSOR4、录音器件: 内置MIC5、照明器件: 激光红外灯6、镜头焦距: F=4.8?94mm7、光学变焦/光圈值: 20倍/F1.6?F3.58、LCD尺寸: 7.0英寸9、显示比例: 16:910、亮度: 1000cd/平方米11、分辨率/帧数: 1080P/30帧★12、综合变倍: 200倍★13、定位功能: 可在管理平台显示所在位置的定位信息14、图像无线传输方式: 4G、WiFi★15、蓝牙: 内置蓝牙16、激光补光灯调节方式: 手动/自动调节★17、日间识别距离: 3KM(能见度≥30KM)★18、夜间识别距离: 1KM19、人脸识别距离: 100M(能见度≥30KM)★20、车牌识别距离: 静态300M,动态20M(能见度≥30KM)★21、存储卡: 内置6GB内存卡, 最大支持128GB22、录像格式: MP423、录像方式: 手动录像24、拍照方式: 手动拍照25、外接电源: 支持, 15V4A★26、电池: 内置锂电池(12000mAh)27、电池使用寿命: 2000小时28、电池供电时间: 5小时29、存储温度: -30?80?C30、工作温度: -10?60?C★31、尺寸: 不大于260mm*235mm*180mm★32、重量: ≤4.19kg ★需提供由“通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构”出具的本投标产品的检测报告复印件(中标后须提供原件, 如未提供或虚假提供须承担相应后果)。	COBTEC	北京中商鼎盛机电设备有限公司	北京	45,150.00	1.00	个	45,150.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-12	安全、检查、监视、报警设备	便携式阻车器	1、执行标准:GA/T421-2003穿刺放气式路障2、有效长度:5.8m3、刺针有效长度:25.6mm4、刺针有效间距:62mm5、遥控距离:150m6、承重:20T7、工作次数:110次展开、收拢循环。8、操作灵活性:易于展开、收拢和操作方便,各组成部分相互协调、动作准确;机械机9、构型路障展开时间4.2s,收拢时间4.6s。10、刺针拔出力:在承受30N的拉力不脱落,施加100N的拉力时立即脱落。11、有效拦截时间:45.6S12、环境适应性:-20℃-+55℃	鑫安	江苏鑫安警用器械制造有限公司	江苏	5,932.00	1.00	个	5,932.00
1-13	安全、检查、监视、报警设备	防毒面具	一、功能描述本产品具有以下特殊功能:1、防毒时间:同选定罐的性能。2、呼气阻力:≤98Pa(30L/min)。3、视野:总视野:≥75%;双目视野:≥60%;下方视野:≥40度。4、油雾透过率≤0.0005%。5、面具漏气系数:≤0.0005%。6、贮存寿命:面具滤毒罐在规定条件下,贮存期为5年。二、详细技术参数1、防氯化氰:不少于30min(30L/min,1.5mg/L,相对湿度80-80%)2、油雾透过率:不大于0.005%(30升/分)。3、吸气阻力:不大于186帕(30升/分)。4、呼气阻力:不大于100帕(30升/分)。5、视野:总视野不小于75%。双目视野不小于60%。6、重量:全套面具780克左右。	力盾	山西护力盾安全防护有限公司	山西	980.00	6.00	个	5,880.00
1-14	安全、检查、监视、报警设备	无磁排爆工具组	包含48件套无磁工具组专为排爆工作设计,以免由于磁性吸引而导致引爆。所有的工具都是由铜铍合金制造。无磁锯弓子:500mm1把无磁装柄羊角锤:0.45kg1把无磁起钉器:13×250mm1把无磁六角扁铲:14×200mm1把无磁六角扁铲:16×160mm1把无磁管钳子:40×300mm1把无磁锯条:300mm2把无磁削皮刀:185mm1把无磁泥子刀:25×200mm1把无磁S型一字螺丝刀:6×72mm1把无磁S型一字螺丝刀:8×125mm1把无磁镊子:150mm1把防爆叠置式水泵钳:6"1把无磁听针:6×250mm1把无磁一字螺丝刀:50×3mm1把无磁一字螺丝刀:100*4mm1把无磁一字螺丝刀:150*6mm1把无磁一字螺丝刀:200*8mm1把无磁十字螺丝刀:50mm1把无磁十字螺丝刀:100mm2把无磁十字螺丝刀:150mm1把无磁十字螺丝刀:200mm1把无磁剪刀:150mm1把无磁内六角:2mm1把无磁内六角:3mm1把无磁内六角:4mm1把无磁内六角:5mm1把无磁内六角:6mm1把无磁内六角:7mm1把无磁内六角:8mm1把无磁内六角:9mm1把无磁内六角:10mm1把无磁内六角:12mm1把无磁活扳手:36×300mm1把无磁克丝钳:6"1把无磁尖嘴钳:6"1把无磁斜口钳:6"1把无磁T型钎子:187mm1把无磁钎子:18×160mm1把无磁木柄铜刷:6×15mm1把无磁装柄圆头锤:0.23kg1把无磁1/2"方套筒头:10mm1把无磁1/2"方套筒头:12mm1把无磁1/2"方套筒头:14mm1把无磁1/2"方套筒头:17mm1把无磁换向棘轮扳手:1/2"×245mm1把高档工具箱:1个	中泊	河北中泊防爆工具集团有限公司	河北	17,785.00	1.00	套	17,785.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-15	安全、检查、监视、报警设备	炸药探测器	<p>1、检测对象：气体、固体、液体、粉末2、探测爆炸物种类：军用炸药、民用炸药、传统炸药、土炸药及液体炸药等3、具备基于种类识别功能4、只需单个样品，即可检测多种类型的自制、商用及军用爆炸物5、灵敏度：Pg级★6、仪器宜同时具备吸气采样和擦拭采样方式。（检测报告中体现）★7、具备擦拭采样方式的仪器，对10ng梯恩梯（TNT）样品进行采样分析，仪器检测到10ng梯恩梯并正确报警后，恢复到可正常工作的时间≤6秒（检测报告中体现）★8、仪器的启动时间≤1.3min（检测报告中体现）9、仪器的报警响应时间≤10秒10、进样：表面取样擦拭，利用吸气探头进行蒸汽取样。样品相态：痕量颗粒与蒸汽11、可重复使用的取样擦拭12、具备全程引导功能，指导用户轻松完成启动至关机的全套操作13、采用荧光聚合物传感技术，无放射性电离源或危险化学品。14、爆炸物探测：（★项在检测报告中体现）★梯恩梯（TNT）、★黑索金（RDX）、★黑火药（BP）（硫磺代）、★奥克托今（HMX）、★太安（PETN）、★硝酸铵（AN）、三硝基甲苯、二硝基甲苯（DNT）、季戊炸药（PETN）、塞姆汀（Semtex）、硝化甘油（NG）、德塔希特（Detasheet）、复合炸药（CompB）、C4炸药、EGDN炸药、特屈儿炸药（Tetry）、炸药引信（DetCord）、派罗得斯（Pyrodex）、硝酸脲（Urea Nitrate）以及用于制造炸药的硝酸类前体化合物、三丙酮三过氧化物（TATP）、过氧化氢类、硝基甲烷类液体炸药等★15、提供仪器检测爆炸物识别成份的截图（至少提供四种爆炸物成份）★16、仪器应具备内置视频培训功能（检测报告中体现）★17、警报提示：仪器应能够提供声、光、字符和振动等警报提示；并能关闭报警声音，选择声光不引起恐慌的隐蔽报警模式；报警声级可调，其最大报警声级≥80dB（A）；（检测报告中体现）★18、仪器重量（含电池）<700g；外形尺寸：<350 x 110 x 75mm（检测报告中体现）★19、仪器应具有网络接口或USB接口，具备无线通信功能（检测报告中体现）★20、仪器应具有数据的实时存储、检索、导出功能，数据的存储量≥10000条（检测报告中体现）21、电源：电源电压在额定值得85%~110%范围变化时，仪器应不需要调整而能正常工作22、运行温度：-10℃到+40℃；运行湿度：2-95%无冷凝；23、外壳防护等级：IP50★24、对空白采样载体或洁净空气样品进行采样分析，仪器的误报率≤1%（检测报告中体现）★25、需提供由“通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构”出具的本投标产品的检测报告复印件（中标后须提供原件，如未提供或虚假提供须承担相应后果）。</p>	恒通	北京中泰恒通科技有限公司	177,850.00	1.00	套	177,850.00
1-16	安全、检查、监视、报警设备	有毒气体报警仪	<p>1、主要用途：探测极微量级的挥发性有机物（VOC），苯系物（苯，甲苯，乙苯，二甲苯）等多种化学气体成分2、检测对象：气体3、工作原理：光离子探测器（PID）4、电离源：氦紫外灯（10.6 eV）5、灵敏度：ppm量级，6、响应时间：≤5秒，7、谱库：挥发性有机化合物（VOC）等有毒有害气体超过200种8、携带方式：手持式9、报警方式：声、光、屏幕显示报警10、工作温度：0-+50℃11、供电方式：内置可充电电池，连续工作时间不少于8小时。12、配备4G通讯模块，可连接云端数据管理平台。14、尺寸：<300mm×80mm×50mm。15、重量：<500g。</p>	华泰诺安	北京华泰诺安探测技术有限公司	85,000.00	1.00	台	85,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-17	安全、检查、监视、报警设备	放射性辐射检测仪	用途：作为可携式γ辐射巡检设备，对临时场所或特定对象进行γ辐射实时测量，适用于重要目标场所辐射安全检查。功能要求：同时测量剂量率值与累积剂量值，且可瞬时切换；自适应滤波算法，测量精度高；报警阈值可设，测量单位可选，量程自动切换；仪器开机自检；可手动或自动（通过设定时间间隔）保存实时剂量率；人性化结构设计，便于单兵携带、操作及测量；可手动或自动（通过设定时间间隔）保存实时剂量率。技术要求：探测器：主机：能量补充型GM管，探测器：塑料闪烁体+PMT剂量率范围：探头：10nSv/h~200μSv/h主机：0.5μSv/h~500mSv/h剂量范围：0.01μSv~10Sv能量范围：探头：20keV~3MeV，主机：60keV~3MeV能量响应：不超过±22%（60keV~200KeV相对于137Cs 661keV）角响应：不超过±20%（4π立体角）响应时间：≤5s（<10μSv/h）；≤2s（≥10μSv/h）相对固有误差：不超过±15%重复性：≤0.4%）电磁兼容性试验：符合静电放电IEC61000-4-2:2009，射频电磁场IEC61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010，工频磁场IEC61000-4-8:2009及GB/T13161-2015的要求。重量：2.3kg（含主机、探头、电缆、电池）防护等级：IP6通信接口：RS485电池：锂电池，持续工作时间≥160h；功耗：4V/2.2mA具备预设剂量率、累积剂量报警阈值功能，可进行声、光报警。具备实时存储、显示侦察数据功能采用中文显示，昼夜读数清晰可见具备监测电池电压和欠压报警功能。具有自检功能，并能显示故障类型。具备储存检验结果及故障信息等参数功能，并可通过数据通讯接口上传。数据存储：可存储300个以上数据，具有定标器、低电压和掉电数据保护功能数据通信：可与计算机通过RS485通信，实现实时、历史数据查看或删除环境适用性：满足装备可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境适应性通用要求；可适用于恶劣环境，且长期使用稳定性较好。引用标准：符合《GB/T 14583-93 环境地表γ辐射剂量率测定规范》、《JJG 521-2006 环境监测用X、γ辐射空气比释动能（吸收剂量）率仪检定规程》相关要求	贝谷	中广核贝谷科技有限公司	江西	44,460.00	1.00	台	44,460.00
1-18	安全、检查、监视、报警设备	红外非线节点探测器	★1、执行标准：《GA 1236—2015非线性节点探测器》。★2、设备内置红外摄像头、显示屏3、探测信号强度指示采用LCD屏显示，并提供文字提示4、显示和警报：支持声音、振动、热成像显示5、收缩杆长度≥1.2米，且为碳纤维材质6、系统智能化程度高，能够自动识别出电子产品和金属氧化物。即当发现真节点时仪器屏幕显示“电子产品”；发现假节点时，仪器屏幕显示“金属氧化物”；无需人工判断。7、结构设计符合人体工程学，整体重量≤1.6kg8、发射频率范围为2.404GHz~2.472GHz9、2阶接收频率范围为4.808GHz~4.944GHz10、3阶接收频率范围为7.212GHz~7.416GHz★11、可在显示器上显示红外摄像头拍摄到的热红外图像，并可显示图像内温度的最大、最小和中心点的温度值12、发射机调制方式：脉冲式13、发射功率可调范围0.05W~1W，支持手动和自动调节14、接收机灵敏度可到-140dBm★15、具有外部声音提示的非线性节点探测器，报警声级≥70dB (A) 16、具有声音告警提示声★17、探测距离≥6m★18、整机泄露电流≤0.01mA19、整机质量：≤1.6kg20、电池供电：允许运行设备与充电同步进行★21、提供2块电池，每块电池工作时间≥4小时22、运行湿度：-20-45% 无冷凝；储存温度：-10到50 °C★23、外壳防护等级：≥IP42★24、需提供由“通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构”出具的本投标产品的检测报告复印件（中标后须提供原件，如未提供或虚假提供须承担相应后果）。	恒通	北京中泰恒通科技有限公司	北京	238,300.00	1.00	套	238,300.00
1-19	安全、检查、监视、报警设备	视频天棚检查系统	功能描述：视频天棚检查系统，主要适用于检查人员直接难以察看的部位。如：车底、竖井、地下、屋顶、灯池、顶棚、吊灯等。通过调节镜面角度来查看任何部位，伸缩杆长度可在1.1-2.8米之间任意调节。其特有的红外照明可确保您在黑暗的环境中正常使用。一、摄像头1.摄像头：采用DSP颜色处理的彩色摄像头可调角度，1/3英寸CCD，DSP控制；2.进口高分辨率防水摄像头；3.摄像头转动角度：可在0度~300度之间任意调节；4.摄像头转动方式：按键控制并由电机驱动；二、视频显示1.视频显示：≥7英寸数字、动态矩阵TFT彩色视频显示；可拍照、录像、存储、回放。2.照明：≥12个红外发光二极管；三、尺寸信息1.展开长度：≥2.8m2.缩合长度：≤1.1m3.卡扣式伸缩杆，便于使用人员单手调节伸缩杆的长度；4.重量：≤1.7kg 四、电池1.专用充电电池：DC12V，550mA；2.重量：≤300g 3.充电时间：≤4小时4.外置式安装电池可快速更换，保证设备不间断使用；五、环境1.使用温度：-35°C~+45°C	恒通	北京中泰恒通科技有限公司	北京	10,870.00	1.00	套	10,870.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-20	安全、检查、监视、报警设备	便携式安检门	<p>1.安装简便、可便携、5分钟内完成装配、分解2.6块传感区域可以左右上下任意互换装配3.安装完毕后自动识别联通实现独立的三个探测区4.采用电子频率芯片，实现多台并排不相互干扰5：安检门既可紧贴X光机、大块金属门或内置在类似集装箱的金属房屋里照常正常探测，探测灵敏度不受影响探测一元硬币，还可实现零距离并排使用不相互干扰，完全不受外界周边环境干扰。6.内置高亮的区位LED灯显示、一目了然7.安检门由ABS、聚碳酸酯合金材料等抗冲击力强材料制作而成8.液晶显示调节参数、灵敏度可调300个级别，灵敏度可探测一个硬币9.内置双电池左右各一个、电池续航≥24小时以上10.开机自动检测、自动环境校准11.自动统计通过人数和报警次数12.主机正面具有高亮的通过和报警LED指示图标13.门板采用卡扣式固定14.拆卸后尺寸：≤90X58X66(CM)与行李箱大小相当15.正常工作温度：-20摄氏度~+70摄氏度16.产品性能符合《GB15210-2003通过式便携式金属探测安检门通用技术规范》17.整机净重：≤40kg；毛重量：≤55kg18.温度：-20℃~+70℃19.相对湿度：93% 20.电池续航能力：≥8小时</p>	琦敏	深圳市琦敏电子有限公司	深圳	67,270.00	1.00	个	67,270.00
1-21	安全、检查、监视、报警设备	危险液体检测仪	<p>★1.模式切换功能：仪器应能在危险液体探测功能和金属探测功能两种模式之间进行切换★2.检测原理：采用介电常数、电导率技术（检测报告中体现）3.可检测容器材质：在危险液体探测模式下,仪器应能对壁厚≤5mm的陶瓷材质、壁厚≤3.5mm的玻璃材质、塑料材质、壁厚≤0.2mm铝/铁等金属材质的容器的液体进行检测。4.可检测危险液体类别：易燃、易爆液体★5.可检测危险液体种类：97#汽油、柴油、甲醇、乙醇、丙酮、苯、甲苯、丙三醇、硝基甲烷、二硫化碳、盐酸、硫酸、硝酸、三氯甲烷、二氯乙烷、正丁酸乙酯、环氧丙烷、异丙醚、吡啶、异戊醇（检测报告中体现）★6.金属探测灵敏度调整功能：在金属探测模式下，仪器的金属探测灵敏度应可调（检测报告中体现）★7.金属判定功能：仪器应具备金属判定功能。在对非金属材料中液体进行检查后发出报警提示时,应在显示屏上提示相应液态危险化学品类属为易燃性质或易腐蚀性。（检测报告中体现）★8.显示屏：LCD触摸显示屏≥2.4英寸（检测报告中体现）9.启动时间：仪器的启动时间≤5s ★10.自校准功能：仪器应具备开机校准功能（检测报告中体现）★11.计数功能：在危险液体探测模式下，仪器应能对本次开机后测试液体样品的报警数量与安全数量进行自动计数（检测报告中体现）12.身份验证：具有多用户身份验证功能。13.人机界面检查：仪器人机界面提供中文彩色显示界面，并且自带光源。使用人员可根据工作环境通过触摸屏调节或查看仪器状态。★14.自动关机功能：一段时间未操作，设备应能自动关机，自动关机时间应为5分钟、10分钟可调（检测报告中体现）15.检测方式：瓶体侧壁检测方式16.检测时间：在危险液体探测模式下,仪器对非金属容器内液体的检测时间应≤3秒;对金属容器内液体的检测时间应≤7秒。17.报警功能：仪器应具有声音、振动提示报警功能。报警声音、报警振动应可设置开关。18.报警复位：仪器在发生报警后能够自动复位，以便进行下一次检测。19.数据存储：在危险液体探测模式下，仪器应具有数据的实时存储功能，并应可通过USB接口将数据导出，存储量应≥100000条★20.内置操作流程:仪器应内置操作流程，可通过触摸屏显示仪器操作流程。（检测报告中体现）21.附加功能（可选）：具备无线wifi联网功能，可实时将仪器的状态及报警信息传输给平台22.电压：锂电池≥7.4V/3400mAH锂电池，并应可通过数据线（充电线）连接，在仪器上充电。23.静态功耗:≤120mA24.工作温度：0-40度25.防护等级：≥IP6526.重量：≤600g27.外形尺寸：≤500×80×60mm（长×宽×高）★28.需提供由“通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构”出具的本投标产品的检测报告复印件（中标后须提供原件，如未提供或虚假提供须承担相应后果）。</p>	恒通	北京中泰恒通科技有限公司	北京	148,200.00	1.00	台	148,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-22	安全、检查、监视、报警设备	手持式背散射射线X光成像仪	<p>★1、工作原理：X射线背向散射技术，单面检测成像(检测报告需体现)；2、整机尺寸：长宽高不超过24cm*22cm*18cm；3、整机重量：不超过3.9Kg(含电池)；4、X射线光源：最大电压120kV；★5、工程设计：由射线源、探测器、显示屏、摄像头、闪光灯、辅助定位光源和内置电池组成，一体化集成；(检测报告需体现)6、操作系统：采用Android系统；7、扫描速度：不低于20cm/秒。★8、穿透力：能穿透3.5mm厚的钢板，并能以高亮形式显示钢板后的塑料块；(检测报告需体现)★9、电池工作时长：采用充电锂电池供电，在标准环境下，单块电池可连续开机工作时间≥4小时；(检测报告需体现)10、图像处理：直方图拉伸、黑白色转换、图像比较、图像着色(支持gray/copper/hsv/jet/cool五种着色方案)、可疑图像标记、图像拼接、图像存储、图像放大或缩小、图像导入或导出；★11、图像处理设置：在设备端软件下具有常规、高穿透、高分辨率三种图像处理设置选项。(检测报告需体现)12、外壳防护等级≥IP54；13、连接方式：USB、蓝牙、WIFI；★14、运行环境要求：温度-30℃~60℃。(检测报告需体现)★15、安全连锁：设备具有安全连锁功能，解锁后按下射线发射键可发射X射线，松开射线发射键后，停止发射X射线。(检测报告需体现)16、扫描时长：支持15s、30s、60s可选；17、被检物拍摄功能：设备前端内置摄像头，支持在检测过程中拍摄被检物图像；18、补光功能：设备前端内置补光灯，支持在检测过程中对被检物补光；★19、激光定位：设备两侧具有激光发射器，可用点定位方式定位被测区域；(检测报告需体现)★20、操作位置周围剂量当量率：在设备正后方，距离设备5cm处，周围剂量当量率≤0.4μSv/h；(检测报告需体现)★21、辐射安全剂量：在设备斜前方，距离射线源出束口1.0m且与设备中轴线夹角为60°，周围剂量当量率应≤0.4μSv/h；(检测报告需体现)★22、选配扩展功能：设备支持集成增大探测器板，探测器截面不小于45cm x 30cm，重量不超过3kg。(检测报告需体现)23、设备探测器端应配备可拆卸式滑轮，设备可以在被检测物体的平整表面上平稳滑动进行扫描。24、设备应为内置显示屏配备可拆卸保护罩，可遮阳和保护屏幕免于损坏。25、设备探测器端应配备可拆卸式保护罩，保护设备在运输时免于磕碰损坏。26、设备每次开机扫描前无需校准；★27、需提供由“通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构”出具的本投标产品的检测报告复印件(中标后须提供原件，如未提供或虚假提供须承担相应后果)。</p>	环宇融安	北京环宇融安科技有限公司	北京	523,000.00	1.00	台	523,000.00
1-23	安全、检查、监视、报警设备	激光测距仪	<p>一、特点：1、无合作目标远程测量；2、Nd:YAG 激光，波长 1.064 微米有效测程达 5000 米以上；3、测量精度为 1 米；4、一次激光可测两个目标；数字距离选通任意可选；夜间瞄准十字线背光照明；10 个目标数据存贮，查阅；激光工作次数统计；RS232 数据接口；密封防水，抗震动；工作温度-40℃~+50℃；图 1：外观图二、技术参数1、最小测程：不大于 80 米2、最大量程：5000 米3、有效测程：不小于 5000 米(在测距仪望远镜系统能较清晰识别目标天气条件下,对面积不小于 12m² 的方形或圆形平面目标)4、测距精度：±1 米(中误差)5、距离分辨率：不大于 30 米6、重复频率：6 次/分，连续工作；紧急情况下 12 次/分，测 2 分钟，休息 1 分钟，能连续工作。7、距离选通范围：30 米-5000 米连续可调，并可在目镜内以数码形式显示出其精确数据。8、准测率：不小于 98%9、望远镜光学性能视放大率：7 倍视场：7 度(水平方向)出瞳直径：6 毫米出瞳距离：20 毫米分辨率：8 秒10、电源：使用型号为 16340 容量 700 mAh 锂电池二节,可充电，电池充满电后在常温(25±5℃)下测距不少于 800 次，测距过程中，当“电池电压低”显示点亮时，应更换电池，但在紧急情况下仍可测距 20 次。11、数据接口：标准 RS232(或 RS422)串行接口。12、环境适应性：工作温度：-40~+50℃最大相对湿度：95~98%13、主机结构采用密封防水设计，抗震动设计14、外形尺寸与重量：外形尺寸：202×149×88 毫米(最大处)重量：小于 1.4 千克</p>	COBTEC	北京中商鼎盛机电设备有限公司	北京	43,480.00	1.00	个	43,480.00
			<p>(1)系统前端★1.视场角：≥50°★2.帧频：≤25Hz★3.有效侦测距离≥150米★4.有效像素：640x5125.外壳材料：铝合金★6.设计尺寸：<160x160x290mm★7.支持TF存储卡保存红外数据、图片和视频8.转动角度：水平：0°~360°连续旋转，俯仰：+90°~-25°8.功耗：25W9.工作温度：-20℃~60℃10.工作湿度：RH90%MAX(无凝结)★11.远程控制：远程接收，处理前端报警信息，修改设备参数，远程升级软件，控制云台等12.WEB管理：内置WEB服务，可通过IE远程浏览和配置★13.无线传输：提供MESH自组网接口14.航空接口：支持15.支持协议：TCP/IP,ONVIF,HTTP,RTSP,RTP DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,SMTP,FTP15.供电要求：DC12V(DC10.5V~DC18V)额定电流≥2A★16.重量：≤6KG(包含镜头)(2)后端操控平台：★1.处理器：参照Intel Core i7-6700HQ处理器(6MB缓存,2.60GHz-3.50GHz)配置2.操作系统：Window10,专业版64位3.语言：中文4.显示器：15.6寸显示屏,(1920x1080),IPS,防眩光5.内存：16GB6.显卡：参照4GB 1050Ti独立的配置★7.安全：正常大气条件下，电源输入端与</p>							

品目号	品目名称	货物名称	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-24	安全、检查、监视、报警设备	无人值守布控系统	腾远智拓	深圳市腾远智拓电子有限公司	深圳	593,000.00	1.00	套	593,000.00

机壳之间有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻不小于100MΩ 交流电源插头与机壳之间能承受8KV/50Hz交流电压, 历时1min的抗强度试验, 无击穿和飞弧现象★8. 支持MESH自组网模块★9.设计尺寸: <410x320x90mm10.固态硬盘: 480GB 11.键盘: 工业89键键盘12.鼠标: 触摸控制板13.电池: 9000毫安电池包14.对外接口: 1个航空插口; 2个千兆网口; 3个标准USB接口; 1个TYP-C接口; 1个DB9串口; 1个HDMI 1个DP高清接口; 1个Line-OUT 1个MIC-IN接口; ★15.传输: WIFI/蓝牙; MESH自组网; 16.工作温度: -10℃~+60℃17. 贮存环境: -20℃~+70℃ (3) MESH自组网模块★1.工作频段: 512~582MHz、570~590 (U段)、1240~1300MHz、1428~1448MHz (L段, 中心频点可配置, 步进1MHz, 频率可定制; ★2.信道带宽: 支持1M/2M/4M/5M/8M/10M/12M/15M/20M (可调), 最大传输速率≥80Mbps; 3.星座图调制: 采用BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM自适应方式, 灵活调整无线链路传输的调制方式与编码速率, 确保链路的传输质量, 保障链路稳定性; ★4.灵敏度: ≥-96dBm@2MHz★5.功率可调, 调整模式不低于14种, 最低可达100mw. 6.电路板防水设计. ★7.加密方式: 系统通过设置工作频点, 载波带宽、扰码(即MESHID)、通信距离及组网模式等“多把锁”的编组加密, 可有效防止非法用户入侵网络, 系统还支持AES128/AES256 (的信源加密) 8.网络传输: 支持TCP/IP标准协议, 业务数据任意网段透明传输, 带RJ45网口9.供电方式: 电池供电, 可以快速拆卸、换装电池, 带电量显示, 工作时间不小于6小时; ★10.外形尺寸: 不大于224mm x 165mm x 40 mm (含; 电池)★11.设备重量: 不大于1.6Kg (含电池); 12.工作温度: 不低于-40℃到+75℃13.防护等级: 不低于IP65; 14.自带扫频功能, 可根据所配中心频点扫频结果★15.组网功能: 支持多种拓扑结构, 包括星状、线状和网状结构, 节点具备对等性, 可任意调换位置. 当拓扑连接关系发生变化时, 系统可重构路由; 网络具备抗毁性, 任意节点设备可随时加入或者退出网络, 不影响整个网络的正常使用; 中继跳数不小于9跳, 自组网节点数不小于52台; 支持4G通讯.★16.设备通过IK10测试, 符合GB/T20138-2006标准.★17.设备通过冲击测试, 符合GB/T2423.5-2019标准.★18.设备通过-60℃~+85℃测试, 符合GB/T2423.1-2008标准.★19.设备通过500mm6个面跌落测试, 符合GB/T2423.7-2018标准.★20.设备通过静电放电抗扰度: 空气放电2kV/4kV/8kV/15kV, 接触放电2kV/4kV/6kV/8kV测试, 符合GB/T17626.2-2018标准.★21.设备通过浪涌(冲击)抗扰度测试, 浪涌(冲击)抗扰度±4kV, 火线-零线测试0°/90°/180°/270°测试, 符合符合GB/T17626.5-2019标准.★22.设备通过碰撞测试, 符合GB/T2423.5-2019标准★23.设备通过振动测试: 符合GB/T2423.56-2018标准.★24.设备通过额定电流测试, 符合GB4943.1-2011 标准.★25.设备通过耐压(试验电压3500V)测试, 符合GB4943.1-2011 标准.★26.具有工业和信息化部认证的无线电发射设备型号核准证.★27.智能自组网无线传输设备系统软件.★28.MESH智能自组网数字无线传输设备安装维护管理软件.★29.单兵自组网终端设备通信传输系统. 30.系统须符合警卫任务工作要求. 需提供由“通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构”出具的本投标产品的检测报告复印件(中标后须提供原件, 如未提供或虚假提供须承担相应后果). (4) 便携式不间断电源1.电池容量: 58.8V60AH2.交流输出电压: 220V/11V3.输出功率: 3000W4.充电电压: DC58.8V10A5.直流输出: 12V10A 48V50A6.工作温度: -20℃-60℃7.保护: 短路、过载、过温、电池保护8.外壳材质: ABS9.尺寸: 560x450x200mm10.重量: ≤28公斤(5) 系统软件★1.目标自动识别跟踪: 可自主识别目标, 发现目标后自主启动跟踪, 持续跟踪目标移动, 无需人工干预.★2.自主控制云台与镜头: AI云台识别、跟踪过程中, 自主控制云台随动和镜头变倍变焦, 实现目标在画面中的位置和大小保持稳定.★3.多跟踪模式: AI云台可支持目标自动跟踪、手动跟踪、动目标跟踪、手动点选跟踪、波门跟踪等跟踪模式, 以及支持人员/车辆的目标识别类型切换选择.★4.探测目标: 人形目标/车辆目标★5.最大稳定跟踪距离: 1km★6.动作侦测功能: 静止/动态动作★7.遮挡报警: 目标即使被障碍物遮挡, 裸露部分亦能报警★8.区域报警: 可设定报警区域, 进行自设定区域内的跟踪报警★9.数据查看功能: 可根据时间节点查看报警数据; ★10.侦测目标数量: 可同时识别最多30个目标★11.报警响应时间: <2秒★12.深度学习能力: 具备深度学习能力, 自动适应环境。

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-25	安全、检查、监视、报警设备	多用途视频软管窥镜	<p>★一、功能描述：主要应用于锁眼侦察、门缝侦察（具备监听功能）、油箱检查及全黑环境下的隐蔽侦察等；含红外光纤检测、锁眼检测、音频监听、油箱检测。二、技术参数要求：1、系统及主机要求：（1）一体化设计：探头、显示屏、插入管线、控制手柄、电池等一体模块化手持式设计（2）插入管：一台主机可自主更换不同直径、长度、景深的管线。可快速更换管线，不用拆卸螺丝，时间不超过5S需提供更换视频文件佐证（3）连接方式：589阵列式多点触控（4）图像放大：支持实时3倍缩放，图片回看时可3倍局部放大（5）亮度等级：手动5级调节且有等级提示，光源可关闭（6）负片功能：有（7）十字光标功能：有（8）显示屏：5英寸LCD分辨率1920*1080p日光显示屏，阳光下清晰可见（9）拍、录功能：具备拍照、录像功能，本机回放，视频快进功能（10）文件格式：图像为JPG格式，录像为MOV格式（11）图像翻转：实时图像可0°、180°翻转（12）图像预览：具有对照片编辑功能，可对照片直接重命名、标识、文本注释、时间水印、预览模式下可进行全屏观看/删除/文件名编辑/添加备注操作（13）系统设置：白平衡、AGC、曝光、屏幕亮度、屏幕对比度、屏幕比例可调；十字光标、负片、水印等功能可选择性关闭（14）储存介质：标配32G容量SD卡（15）设备耐久性保护装置：主机与耐磨管连接用缓冲保护装置，插入管有扣带保护装置（16）主机重量（含主机、检测线、电池）：≤1.2kg，主机尺寸≤330mm*90mm*150mm（17）防水性：主机IP55，探头IP67（18）输出端口：AV、HDMI、USB（19）供电方式：6000MAH 充电锂电池，可交直流混合使用（20）交流电源输出：DC 5V 2A（21）主机工作时间：≥4小时（22）主机系统工作温度：-10~50°C（23）视频探头工作温度：-10~70°C（24）贮藏温度：-10~50°C（25）相对湿度：15~90%2、摄像头要求：油箱窥镜手柄（1）探头直径：≤6mm、探头长度≤15mm（2）像素：200万像素（3）探头材质：钛合金保护外壳（4）景深范围：15mm-∞（5）视场角：120°（6）观测方向：标配直视镜头（7）插入管线有效工作长度：2m（8）导向控制方式：机械式摇杆、有快速调节和微调机构（9）探头导向：360°任意向，无死角。（10）单向弯曲角度：平直状态下插入管最小弯曲值≥160°（11）照明方式：后置白光光纤照明（12）插入部分多层密绕钨丝编织检测线，耐磨耐腐蚀（13）IP67防水3、摄像头要求：锁眼窥镜手柄（1）探头直径：≤2mm、探头长度≤30cm（2）像素：16万像素（3）探头材质：不锈钢保护外壳（4）景深范围：5-30mm（5）视场角：90°（6）观测方向：标配直视镜头（7）插入管线有效工作长度：30cm（8）照明方式：后置白光光纤照明4、摄像头要求：门缝窥镜手柄（1）探头直径：≤3.9mm、探头长度≤15mm（2）像素：100万像素（3）探头材质：钛合金保护外壳（4）景深范围：60mm-∞（5）视场角：120°（6）观测方向：标配直视镜头（7）插入管线有效工作长度：1.5m（8）导向控制方式：机械式摇杆、有快速调节和微调机构（9）探头导向：360°任意向，无死角。（10）单向弯曲角度：平直状态下插入管最小弯曲值≥160°（11）照明方式：高亮度LED冷光源照明（12）插入部分多层密绕钨丝编织检测线，耐磨耐腐蚀（13）探头前端内置大功率拾音器，监视同时监听5、摄像头要求：红外窥镜手柄（1）探头直径：≤6mm、探头长度≤15mm（2）像素：200万像素（3）探头材质：钛合金保护外壳（4）景深范围：15mm-∞（5）视场角：120°（6）观测方向：标配直视镜头（7）插入管线有效工作长度：2m（8）导向控制方式：机械式摇杆、有快速调节和微调机构（9）探头导向：360°任意向，无死角。（10）单向弯曲角度：平直状态下插入管最小弯曲值≥160°（11）照明方式：后置红外光纤照明（12）插入部分多层密绕钨丝编织检测线，耐磨耐腐蚀三、配置要求：1、便携式主机系统1套2、仪器箱1只3、读卡器1个4、32G存储卡1个5、可充电锂电池2块6、多端子充电器1套7、文件资料1份8、背肩带1根9、视频输出线1根10、USB数据线1根11、主机支座1个12、油箱窥镜手柄1个13、锁眼窥镜手柄1个14、门缝窥镜手柄1个15、红外窥镜手柄1个</p>	德朗	北京德朗检测科技有限公司	北京	197,200.00	1.00	套	197,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-26	安全、检查、监视、报警设备	手持探照灯	<p>一、产品特性：1、单光型：单光型配置灯具聚光照明采用单颗12WLED光源，通过透镜聚光实现高亮度（5m处中心最大照度不低于3500lx）2、双光型：双光型配置灯具采用2颗12W LED光源（一颗白光、一颗黄光），通过调节可实现白光和黄光之间转换。3、消防配置：消防配置主要为消防行业客户救援使用，尾部设计有红色方位指示灯，用于指示携带人员方位4、聚光模式：灯头主照明采用聚光设计，可有效用于远距离透光，夜间救。5、泛光模式：灯具双侧采用泛光照明设计，可用于现场文案记录，文件查看等近距离工作补光使用。6、警示模式：灯具双侧设计有红蓝闪烁警示功能，可对现场进行有效警示，对现场或携带人员起到保护作用援、搜索等场所使用。7、色温调节功能：双光型配置设计有色温可以功能，可通过长按开关实现白光与黄光的相互转换，黄光烟雾穿透能力强，适用于烟雾救援使用，白光亮度相对较高，适用于户外搜索救援使用。色温调节功能有效实现一灯多用。8、操作直观，使用简单。双开关设计，灯具采用一大一小双开关设计，实现灯头聚光和侧面泛光/警示分离独立控制，操作使用清晰直观。9、电量显示设计，灯具采用4段式LED高亮电量显示设计，可实时显示灯具电量剩余情况及灯具充电进行状态。10、采用快速充电设计，完全放空后整体充电时间小于3h，提升灯具的应急保障能力11、产品采用防爆+本质安全型复合防爆设计，防爆标志为Exdia IIC T6 Gb，可在一区、二区易燃易爆场所正常使用。12、耐冲击产品壳体采用AL6061高硬度铝合金材质、聚光透明件采用10mm厚钢化玻璃、侧发光罩采用PC工程塑料，整体满足防爆抗冲击设计要求，同时满足1m高度跌落不损坏。13、高防护：专业密封设计，消防照明装备最高级别防护等级IP66/68，灯具可在水下1.5m深度持续工作1h14、电池采用6节18650锂离子电池串联而成，整体额定电压为22.2V，额定容量为2.5Ah，总能量为55.5Wh，满足灯具高亮度状态下长时间续航，提升灯具整体应急保障能力 二、技术参数：1.额定电压：DC22.2V2.额定容量：2.5Ah3.电池寿命：1000次（循环）4.光源类型：LED5.聚光功率：12W（单光型）/2*12W（双光型）6.泛光功率：6W7.光源寿命：100000h8.外形尺寸：（?70±3）×（190±3）mm9.灯具重量：≤1.2kg10.聚光强光：1000 lm11.聚光工作光：600 lm12.泛光强光：720 lm（单侧）/1440 lm（双侧）13.泛光工作光：360 lm（单侧）/720 lm（双侧）14.连续放电时间15.聚光强光：≥5h16.聚光工作光：≥10h17.泛光强光：≥8h（单侧）/≥4h（双侧）18.泛光工作光：≥16h（单侧）/≥8h（双侧）19.充电时间：≤3h20.防爆标志：Ex dia IIC T6 Gb21.防护等级：IP66/IP68(1.5m, 1h)</p>	海洋王	海洋王照明科技股份有限公司	深圳	2,960.00	4.00	套	11,840.00
1-27	安全、检查、监视、报警设备	折叠梯	<p>材质：铝合金连接销：不锈钢螺栓固定快速组装：可以在短短的五秒内完全展开并投入使用。展开尺寸：≥3545mm*670mm*5mm折叠尺寸：≥295mm*670mm*5mm重量：≤15.9Kg梯框强度检测：承受不小于500N静压力踏棍强度检测：承受不小于200N静压力</p>	和为永泰	北京和为永泰科技有限公司	北京	5,930.00	1.00	个	5,930.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-28	安全、检查、监视、报警设备	车底视频检查系统	<p>1、外观：外观应完好，表面平整光滑、色泽均匀、无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕，金属件无毛刺、无锈蚀；前端组件应无裸露的导线、传输线缆和勾扯物体的尖锐锐棱；外壳表面的标记和字符应清晰可辨。2、机械结构：应能够承受正常使用和运输中的振动和冲击，而不致引起机械结构和性能受损；机械连接构件应无松动、位移或脱落；手柄、脚轮等控制机构应操作灵活；有限传输式检查仪传输和延展组件应具备一定的支撑强度，且检查仪延展组件弯曲或延伸到机械极限位置时，应不致引起仪器受损。3、整机重量≤4kg。4、有线传输式检查仪手持部分重量≤2kg。5、视频采集功能：设备前端视频采集设备应能够采集到清晰的被摄目标图像。6、角度调节功能：设备前端视频采集设备的拍摄方向与角度应能够灵活调节。7、实时显示功能：设备应能实时显示前端组件的视频检查结果。8、软件功能：设备应能够进行日期和时间设置，设备应能够添加日期和时间等标识信息。9、夜视功能：应具备夜视功能，夜视距离≥10m。10、显示屏尺寸：≥7.0英寸。11、视场角度：检查仪前端视频采集设备的水平视场角：≥84°；垂直视场角：≥45°。12、图像分辨率等级：A级≥500线。13、灰度等级：A级≥8级。14、持续工作时间：≥4h。15、信息存储功能：设备应能够连续录像，并能存储所拍摄的视频资料。16、折叠尺寸：≤760mm*250mm*200mm。17、展开长度：≥1.9m。18、方向调节功能：检查仪前端视频采集装置应能够通过操纵杆调整水平、垂直采集方向，水平旋转角度≥350°。垂直旋转角度≥70°。19、视频分辨率：≥1920*1080，视频帧率：30f/s。20、视频录制单个文件时间：1、3、5分钟。21、高温工作：(55±2)°C、2h，功能应正常。22、低温工作：(-10±3)°C、2h，功能应正常。23、恒定湿热(贮存)：(40±2)°C、RH(93+2-3)%、24h，功能应正常。24、振动：10Hz~55Hz，0.35mm，1oct/min，定频耐久时间(10±0.5)min，三个轴向各循环5次，功能应正常。25、冲击：15g，11ms，6个面各3次，功能应正常。26、外壳防护等级：整机≥IP50，前端组件≥IP66。</p>	和为永泰	北京和为永泰科技有限公司	北京	14,820.00	1.00	套	14,820.00

内蒙古誉兴项目管理有限公司
2021年09月15日