

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心

公 开 招 标 文 件



项目名称：鄂尔多斯市公安局东胜区分局采购应用软件
项目编号：ESZCDS-G-H-210021

2021年04月

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心受鄂尔多斯市公安局东胜区分局委托，采用公开招标方式组织采购应用软件。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：应用软件

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2021]DS00474号

招标文件编号：ESZCDS-G-H-210021

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购需求	预算金额（元）
1	行业应用软件	详见招标文件	4,295,789.96

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（行业应用软件）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0.00元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦8楼

邮政编码：017000

联系人：秦茂源

联系电话：04778169168

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

采购单位名称：鄂尔多斯市公安局东胜区分局

地址：鄂尔多斯市东胜区

邮政编码：017000

联系人：赵旭

联系电话：15047743777

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（行业应用软件）：是
6	评标办法	合同包1（行业应用软件）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） 份。
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	采购机构代理费用	无
15	代理费用收取方式	不收取

16	投标保证金	本招标项目采用“虚拟子账户”方式收退投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳。 同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。 备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。 行业应用软件：保证金人民币：40,000.00元整。 开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。 开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。 银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。 特别提示： 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3、投标保证金缴纳、退还联系人：0477-8398645 4、咨询电话： 鄂尔多斯银行：18604779160
----	-------	---

17	电子招投标	各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的投标文件； （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。
18	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件或签字处使用电脑打字输入。
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。

二.投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后才可进行网上投标操作，在线办理**ca**证书手续登陆“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系**CA**厂商征集结果公示（<http://www.nmgp.gov.cn/2020/08/102848.html>）”，可按照公示最下方附件指导及时办理**CA**数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同

包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2. 投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

5. 投标有效期

5.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

6. 投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2 投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

8. 投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

9. 样品（演示）

9.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

9.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3 评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六. 开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1. 网上开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标会议相关人员姓名；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加开标会议人员对开标情况确认；

（5）开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明:

1.4.1若本项目采用不见面开标,开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标,投标人在开标时间前30分钟,应当提前登录开标系统进行签到,填写联系人姓名与联系号码;在系统约定时间内使用 CA 证书签到以及解密,未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义,应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议,采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审(详见第六章)

3.结果公告

中标人确定后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布中标结果公告,同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人,中标结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告,废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时,中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书,中标通知书是合同的组成部分,中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复,询问采用实名制,询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构,正式受理后方可生效,否则,为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的,可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的,应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

注:对招标文件质疑的,还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料(在投标人系统中自行截图)。

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑,且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时,请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作,否则,自行承担相关不利后果。

对捏造事实,提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的,一经查实,将上报监督部门,并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式:为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理,质疑采用实名制,且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构,正式受理后方可生效。

联系部门:采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

联系电话:采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

通讯地址:采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《合同法》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

(二) 对标的物的质量问题, 甲方应在发现后向乙方提出书面异议, 乙方在接到书面异议后, 应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的, 对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中, 有明确质量保证期的, 适用质量保证期。

第四章 招标内容与技术要求

一. 项目概况：

办案区建设从入区登记，人身安全检查，财物暂存，信息采集，候问、讯（询）问管理，物品返还，最后出区登记，通过公安执法办案区智能管理系统形成完整的办案流程，实现从信息、安全、物证资料到案件资料的全流程化管理。当环节存在遗漏时会及时进行报警提醒，形成规范化的流程管控。

建设共设计入区登记大厅1间、人身安全检查1间、随身物品暂存区1间、信息采集室1间、尿检室1间、单独候问室4间、醒酒室2间、集中候问室2间、候问管理区1间、讯（询）问室12间、特殊讯问室1间、未成年人讯（询）问室1间、辨认室1间、医疗救护室1间、警务执勤室1间、卫生间、中心机房和合成作战室、案卷管理室、涉案财物室等组成。

通过建设执法办案区智能管理系统，实现规范化运作，符合公安部执法办案“四个一律”要求，全面提高办案区域的规范管理水平，充分实现规范化、标准化、流程化的执法办案，确保办案的可靠和高效。

合同包1（行业应用软件）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购方指定地点
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1、95%,在设备安装调试成功具备使用条件且经双方验收通过后，支付合同总价的95%。 2、5%,剩余合同价款的5%作为质保金，质保期限届满后支付。
验收要求	1期：按照设备清单参数要求提供设备，安装调试成功且具备正常运行条件
履约保证金	不收取

其他	售后服务要求，1、产品质量保证期为5年，5年内供应商提供免费维修、运维服务，确保系统正常稳定运行。2、保证按技术要求供货，产品经国家认证且符合国家规定标准。在交货时，质量报告、产品检验报告等重要资料都随货送交。3、所有产品完全符合国家质量要求，凡提供的产品，自交付使用之日起在正常使用条件下发生产品质量问题时，一个月内无条件免费更换新产品并承担相应费用。4、在设备的使用寿命期内，保证零部件的正常供应，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。5.质保期内上门提供免费人员培训、技术支持。6.定期进行用户回访，及时处理用户意见。7.保证所提供的货物为原装正品，是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术、质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范要求。8.保证货物经正确安装、正常运转和保养情况下，在其使用寿命内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。9.对厂家提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务,在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。 技术支持，长期为用户提供免费的、详细的技术支持，为了方便用户的管理，向用户提供整套管理方案，以确保用户及时获得所需的增值服务。技术人员熟悉产品，技术全面、具有充足农业方面知识的技术人员，能彻底免除用户后顾之忧，令产品发挥其最大的使用价值。提供24小时咨询热线，细致的为用户解答所有遇到的问题。技术人员能够在第一时间内找到解决的方法，立刻给用户以详细的回答；若不能，技术人员24小时内到达现场。 技术指标，确保东胜公安执法办案中心办案系统与鄂尔多斯市公安局警务综合平台实现数据共享，其他指标包括但不限于：1）线路通路全年可用率平均达到99.8%；2）线路端对端全年可用率达到99.7%；3）故障响应时间不超过1小时，故障恢复时间不超过24小时。 故障排查处理时间，设备或者接入线路故障，排查处理时限不长于1小时；排查恢复时限不长于3小时。 故障排查恢复处理反馈，提出故障申告，技术人员每30分钟反馈故障排查处理情况，故障恢复后30分钟口头反馈结果，3个工作日内提供书面故障报告。 免费培训内容，为了保证系统和设备能够正常、良好运行，简单故障的维护，需要提供现场免费技术培训，负责为用户免费培训相关人员，并提供相应的技术服务。经培训后，系统管理人员能全面了解系统的构成特点，基本掌握系统的运行和维护的技能。相关人员能够应对项目的日常配置修改、故障维护和分析。能熟练地进行软件和硬件维护工作，使用故障诊断程序进行故障分析和更换简单配件和备件，能够分析出大部分设备的常见故障，有能力处理一般性问题，并消除系统因操作不当而引起的故障，减少突发事件的发生。 工期要求，需在合同签订之日起30日内完成所有设备的安装、调试、培训，并符合使用条件。 其他说明，所有提供佐证材料的扫描件，在签订合同时须提供原件备查。
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	招标技术要求
----	-----------------	------	------	----	----	-----------	-----------	--------

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	招标技术要求
1	△	行业应用软件	特写摄像机▲	台	17.00	1,764.90	30,003.30	详见附表一
2		行业应用软件	高保真拾音器	台	44.00	715.50	31,482.00	详见附表二
3		行业应用软件	智能核验终端	台	1.00	6,777.90	6,777.90	详见附表三
4		行业应用软件	指纹签章一体机	台	18.00	5,676.30	102,173.40	详见附表四
5		行业应用软件	全自动光盘刻印机	台	1.00	62,582.40	62,582.40	详见附表五
6		行业应用软件	办案中心自助管理终端	台	1.00	66,112.20	66,112.20	详见附表六
7		行业应用软件	数字高清解码器	台	1.00	4,040.10	4,040.10	详见附表七
8		行业应用软件	热成像双光谱一体机	台	1.00	7,380.00	7,380.00	详见附表八
9		行业应用软件	液晶电视	台	2.00	3,150.00	6,300.00	详见附表九
10		行业应用软件	硬盘录像机	台	1.00	2,412.00	2,412.00	详见附表一十
11		行业应用软件	硬盘-监控级（4T）	块	1.00	801.00	801.00	详见附表一十一
12		行业应用软件	HDMI高清线缆	条	2.00	135.00	270.00	详见附表一十二
13		行业应用软件	电视支架	个	1.00	1,080.00	1,080.00	详见附表一十三
14		行业应用软件	手动报警按钮	个	9.00	76.50	688.50	详见附表一十四
15		行业应用软件	声光报警器	个	23.00	114.30	2,628.90	详见附表一十五
16		行业应用软件	全景人体结构化摄像机（变焦2.8-12mm）	台	68.00	1,702.80	115,790.40	详见附表一十六
17		行业应用软件	环境全景摄像机	台	27.00	810.90	21,894.30	详见附表一十七
18		行业应用软件	伤疤抓拍摄像机	台	1.00	4,361.40	4,361.40	详见附表一十八
19		行业应用软件	嫌疑人专用服号服	套	45.00	90.00	4,050.00	详见附表一十九
20		行业应用软件	标采仪	台	1.00	157,410.00	157,410.00	详见附表二十

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	招标技术要求
21		行业应用软件	操作台	张	1.00	3,150.00	3,150.00	详见附表二十一
22		行业应用软件	证据抓拍摄像机	台	2.00	4,361.40	8,722.80	详见附表二十二
23		行业应用软件	随身物品柜（主柜）	台	1.00	17,839.80	17,839.80	详见附表二十三
24		行业应用软件	随身物品柜（从柜）	台	1.00	15,063.30	15,063.30	详见附表二十四
25		行业应用软件	随身物品柜（从柜）	台	1.00	15,063.30	15,063.30	详见附表二十五
26		行业应用软件	安检门	台	1.00	3,690.00	3,690.00	详见附表二十六
27	△	行业应用软件	单目全景摄像机▲	台	7.00	2,575.80	18,030.60	详见附表二十七
28		行业应用软件	束缚椅	把	4.00	3,339.00	13,356.00	详见附表二十八
29		行业应用软件	环境全景摄像机	台	34.00	429.30	14,596.20	详见附表二十九
30		行业应用软件	毒检管控终端	套	1.00	51,030.00	51,030.00	详见附表三十
31		行业应用软件	解码拼控一体云主机	台	2.00	6,175.80	12,351.60	详见附表三十一
32		行业应用软件	解码卡	块	13.00	2,038.50	26,500.50	详见附表三十二
33		行业应用软件	编码卡	块	2.00	4,780.80	9,561.60	详见附表三十三
34		行业应用软件	回声抑制拾音器	台	2.00	2,337.30	4,674.60	详见附表三十四
35		行业应用软件	时间温湿度数码屏	台	15.00	2,098.80	31,482.00	详见附表三十五
36		行业应用软件	智能审讯一体桌	台	14.00	62,416.80	873,835.20	详见附表三十六
37	△	行业应用软件	公安审讯主机▲	台	15.00	18,698.40	280,476.00	详见附表三十七
38		行业应用软件	体征监测仪	把	1.00	28,238.40	28,238.40	详见附表三十八
39		行业应用软件	高清编码器	台	1.00	5,488.20	5,488.20	详见附表三十九
40		行业应用软件	音响	对	2.00	207.00	414.00	详见附表四十

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	招标技术要求
41		行业应用软件	全向麦克风	台	14.00	540.00	7,560.00	详见附表四十一
42		行业应用软件	实物展台	台	14.00	3,339.00	46,746.00	详见附表四十二
43		行业应用软件	电脑耳麦	部	14.00	128.70	1,801.80	详见附表四十三
44		行业应用软件	嫌疑人座椅	把	8.00	3,339.00	26,712.00	详见附表四十四
45		行业应用软件	电子门牌	套	14.00	1,805.40	25,275.60	详见附表四十五
46		行业应用软件	特写摄像机	台	1.00	4,361.40	4,361.40	详见附表四十六
47		行业应用软件	窗口对讲机	台	1.00	333.90	333.90	详见附表四十七
48	△	行业应用软件	视频跟踪主机	台	1.00	142,200.00	142,200.00	详见附表四十八
49		行业应用软件	定位软件	套	1.00	21,600.00	21,600.00	详见附表四十九
50		行业应用软件	地图服务器	台	1.00	18,563.40	18,563.40	详见附表五十
51		行业应用软件	液晶拼接屏	台	9.00	7,380.00	66,420.00	详见附表五十一
52		行业应用软件	支架	台	9.00	774.00	6,966.00	详见附表五十二
53		行业应用软件	底座	条	3.00	1,080.00	3,240.00	详见附表五十三
54		行业应用软件	会议系统	套	1.00	27,000.00	27,000.00	详见附表五十四
55		行业应用软件	打印机	台	2.00	5,580.00	11,160.00	详见附表五十五
56		行业应用软件	装订机	台	2.00	1,755.00	3,510.00	详见附表五十六
57		行业应用软件	案卷管理柜（主柜）	台	4.00	53,872.20	215,488.80	详见附表五十七
58		行业应用软件	案卷管理柜（从柜）	台	8.00	17,362.80	138,902.40	详见附表五十八
59		行业应用软件	二维码生成器	个	1.00	328.50	328.50	详见附表五十九
60		行业应用软件	物品抓拍摄像机	台	1.00	4,361.40	4,361.40	详见附表六十

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	招标技术要求
61		行业应用软件	物品识别主机	台	1.00	6,582.60	6,582.60	详见附表六十一
62		行业应用软件	物品识别主机天线	根	2.00	553.50	1,107.00	详见附表六十二
63		行业应用软件	物品识别主机馈线	根	2.00	207.00	414.00	详见附表六十三
64		行业应用软件	RFID电子标签	卷	1.00	2,289.60	2,289.60	详见附表六十四
65		行业应用软件	物管手持盘库终端	个	1.00	10,761.30	10,761.30	详见附表六十五
66		行业应用软件	RFID标签桌面发卡器	台	1.00	1,328.40	1,328.40	详见附表六十六
67		行业应用软件	涉案物品管理柜（主柜）	台	1.00	18,011.70	18,011.70	详见附表六十七
68		行业应用软件	涉案物品管理柜（从柜）	台	1.00	15,311.70	15,311.70	详见附表六十八
69		行业应用软件	自封袋	包	5.00	143.10	715.50	详见附表六十九
70		行业应用软件	货架	组	1.00	13,833.00	13,833.00	详见附表七十
71		行业应用软件	储物箱	个	100.00	114.30	11,430.00	详见附表七十一
72		行业应用软件	密集柜	套	1.00	118,800.00	118,800.00	详见附表七十二
73		行业应用软件	防磁柜	台	1.00	3,870.00	3,870.00	详见附表七十三
74		行业应用软件	酸碱柜	台	1.00	4,500.00	4,500.00	详见附表七十四
75		行业应用软件	恒温柜	台	1.00	4,590.00	4,590.00	详见附表七十五
76		行业应用软件	走廊人体结构化摄像机（12mm）定焦	台	44.00	1,114.20	49,024.80	详见附表七十六
77		行业应用软件	定焦红外一体机	台	12.00	429.30	5,151.60	详见附表七十七
78		行业应用软件	支架	台	12.00	28.80	345.60	详见附表七十八
79		行业应用软件	网络门禁控制器	台	17.00	1,152.00	19,584.00	详见附表七十九
80		行业应用软件	发卡器	台	1.00	342.00	342.00	详见附表八十

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	招标技术要求
81		行业应用软件	指纹录入仪	台	1.00	414.00	414.00	详见附表八十一
82		行业应用软件	指纹刷卡	个	60.00	468.00	28,080.00	详见附表八十二
83		行业应用软件	单门门磁力锁	个	28.00	252.00	7,056.00	详见附表八十三
84		行业应用软件	IC卡	张	200.00	5.85	1,170.00	详见附表八十四
85		行业应用软件	应用服务器	台	3.00	33,768.00	101,304.00	详见附表八十五
86	△	行业应用软件	办案区管理网关▲	套	1.00	157,500.00	157,500.00	详见附表八十六
87		行业应用软件	案卷管理网关	套	1.00	66,420.00	66,420.00	详见附表八十七
88		行业应用软件	涉案财务管理网关	套	1.00	113,400.00	113,400.00	详见附表八十八
89		行业应用软件	3D地图模块	套	1.00	52,200.00	52,200.00	详见附表八十九
90		行业应用软件	证据服务器	台	1.00	20,700.00	20,700.00	详见附表九十
91		行业应用软件	网络存储服务器	台	2.00	25,137.90	50,275.80	详见附表九十一
92		行业应用软件	36盘位网络存储服务器	台	2.00	33,733.80	67,467.60	详见附表九十二
93		行业应用软件	6T企业级硬盘	块	84.00	1,395.00	117,180.00	详见附表九十三
94		行业应用软件	强电控制器	台	2.00	3,339.00	6,678.00	详见附表九十四
95		行业应用软件	核心交换机	台	1.00	5,247.00	5,247.00	详见附表九十五
96		行业应用软件	网络交换机	台	15.00	1,507.50	22,612.50	详见附表九十六
97		行业应用软件	电源线	米	3,000.00	2.70	8,100.00	详见附表九十七
98		行业应用软件	网线	箱	25.00	715.50	17,887.50	详见附表九十八
99		行业应用软件	电源线	米	500.00	4.05	2,025.00	详见附表九十九
100		行业应用软件	网络机柜	台	2.00	4,770.00	9,540.00	详见附表一百

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	招标技术要求
101		行业应用软件	安装调试	项	1.00	318,206.66	318,206.66	详见附表一百零一

附表一：特写摄像机▲

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、★支持200万像素CMOS传感器。变焦范围2.8-12mm。尺寸不超过3寸（以公安部权威机构出具的检测报告为准，，须提供检测报告扫描件） 2、支持1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个内置MicroSD接口 3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 4、彩色分辨力不低于1000TVL，分辨率不低于1920×1080 5、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） 6、★视频画面可根据球机的转动自动翻转，使画面保持正像（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 7、亮度等级不低于11级 8、信噪比不低于60dB 9、★水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90°（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 10、★支持音频检测功能，出现异常情况时可进行报警，例如音频信号丢失、音频剧烈升降等（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 11、支持不低于5%的抗丢包处理能力 12、★支持设置不少于4块感兴趣区域（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 13、支持设置黑白名单 14、★支持字符显示，并支持自定义字符颜色（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 15、★支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 16、★支持绊线、区域入侵、奔跑、人员聚集、物品移除、物品遗留、徘徊、出现人脸检测等智能检测功能（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 17、支持30米红外距离 18、★摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 19、支持DC12V和POE供电
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：高保真拾音器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于 3000 米 6、监听面积 5~150m² （内置电位器可调）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：智能核验终端

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、系统内存不低于 2GB DDR3 2、触控屏尺寸不低于 10.1 寸，分辨率不低于 1280x800 3、内置摄像机不低于 300 万像素 4、支持拍摄人脸照片并进行人证比对，应能通过智能语音提示指导验证过程，保证人证一致比对的准确性 5、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 6、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：指纹签章一体机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏不小于 10.1 寸，分辨率不低于 1280x800 ，无故障点击次数不低于 100 万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正功能、 3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率 <0.0001% 5、支持原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等应用 6、应内置国产芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：全自动光盘刻印机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持 BD/DVD/CD 的刻录与盘面印刷，支持 50G 蓝光光盘刻录 2、支持六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求 3、可简捷更换光驱与维护盒 4、生产速度（刻录+打印）： CD 不小于 30 张/小时、 DVD 不小于 15 张/小时、 BD 不小于 8.5 张/小时 5、支持 2 个刻录机，支持 USB3.0 6、光盘介质： CD-R ， CD+R ， DVD-R ， DVD+R ， DVD-R DL ， DVD+R DL ， BD-R ， BD-R DL

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六：办案中心自助管理终端

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、应内置不小于200万像素摄像机、键盘、二代身份证阅读区、手环感应区，支持19寸液晶触摸屏 2、内置终端软件配合平台使用 3、支持通过警号、用户名等方式进行登录 4、支持出入区登记和登记表打印，可登记姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍地址等人员信息 5、支持手环及民警卡分配和归还 6、支持操作语音提示 7、与人脸识别服务器共同使用可支持人脸识别功能，可进行人证比对、人脸库比对、出入区人脸比对等 8、支持台账查询功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：数字高清解码器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持1个HDMI接口，1个VGA接口，1个RCA接口，1个3.5mm音频接口 2、视频输出：HDMI+VGA同源输出 3、支持语音对讲 4、画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36 5、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 6、支持报警联动切换 7、支持单画面添加36路通道轮巡切换解码 8、支持录像文件解码输出上墙 9、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 10、支持透明通道传输 11、支持H.264/265编码格式 12、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 13、支持ONVIF标准协议接入设备 14、支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 15、支持平台以SDK方式集成设备 16、支持GB28181协议接入平台 17、支持WEB方式或平台访问、配置和管理 18、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 19、支持远程获取系统运行状态、系统日志 20、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：热成像双光谱一体机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、1/1.8英寸400万像素传感器+氧化钨非制冷焦平面阵列热成像传感器 2、支持单IP双通道，支持热成像和可见光成像 3、热像分辨率不低于256*192，可见光分辨率不低于2560*1440 4、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2560x1440@25fps 5、支持3D数字降噪、白平衡、背光补偿、宽动态、强光抑制、透雾 6、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 7、支持人脸抓拍，抓拍图片名称可叠加体温、口罩检测、性别、年龄属性 8、体温数据可实时叠加至人脸框 9、支持体温过高及未佩戴口罩联动声光报警 10、支持POE、DC12V供电
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：液晶电视

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、屏幕尺寸：43英寸 2、分辨率：4K（3840*2160） 3、屏幕比例：16:9 4、背光源：LED 5、背光方式：直下式（D-LED） 6、能效等级：3级能效 7、刷新率：60Hz 8、扫描方式：逐行扫描 9、HDR显示：支持 10、电源性能：220V 11、产品功耗：74W 12、待机功耗：0.5W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：硬盘录像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、支持最大1万底图库，最大32个目标库 2、支持1路视频流人脸识别（最大分辨率1920×1080），5路图片流人脸识别 3、人脸报警类型包括：人脸检测、人脸识别、陌生人、频次、滞留 4、支持联动本地语音播报，需外接扬声器 5、支持人脸热像测温枪，可实时两画面观看彩色视频和热成像视频，可随人脸抓拍图片显示温度值，可同时进行人脸识别 6、支持抓拍图片一键入库 7、支持手机APP拍照入库 8、支持手机APP接收人脸警情与图片 9、支持人脸库加密管理 10、支持给前端识别机下发底库 11、支持人脸报警信息联动前端报警输出 12、支持图片、录像单独设置存储 13、支持以图搜图 14、单机最高可存储100万张人脸抓拍图 15、支持人脸属性提取：性别、年龄、戴眼镜、戴口罩 16、支持设置隐藏人脸属性
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：硬盘-监控级（4T）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、4T监控级硬盘 2、转速5900rpm 3、接口：SATA 6Gb/s 4、单块最多支持64路高清视频流 5、最大持续传输速率190MB/s 6、64MB缓存 7、抗氧化、腐蚀 8、加载/卸载次数：300,000 9、电压容差：5V±5%，12V±10% 10、工作温度0~70℃
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：HDMI高清线缆

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、连接线：HDMI线 2、转换器：其他 3、线长：2米 4、类别：视频线 5、屏蔽类型：双屏蔽 6、外被性能：常规pvc
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：电视支架

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	金属支架，含托盘，配合液晶电视使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：手动报警按钮

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、塑料外壳 2、支持报警信号传至警务值班室提示
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：声光报警器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：全景人体结构化摄像机（变焦**2.8-12mm**）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 2、2.8~12mm高清电动变焦镜头、ICR双滤切换 3、支持人脸+人体抓拍 4、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps 5、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 6、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码 7、支持透雾、场景模式设置 8、支持ROI感兴趣区域视频压缩技术 9、外壳IP66防水等级，防雷、防浪涌 10、支持POE、DC12V供电
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：环境全景摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1、1/2.7英寸200万像素CMOS传感器； 2、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 3、补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗暖光灯；红外补光距离30米，暖光补光距离10米； 4、暖光人脸警戒； 5、照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8）； 6、支持三码流，主码流最高分辨率1080P@25fps（P制）； 7、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 8、支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口（512G）、内置MIC、扬声器、硬复位； 9、支持网络协议：IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS, Telnet, RTMP（推流）；SFTP; Multicast; NFS; 10、支持CGI、GAT1400、GB28181-2016版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、P2P协议； 11、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 12、人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加； 13、单画面人脸检测及抓拍数：32张； 14、支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义； 15、DC12V±20%供电，支持POE供电及反向供电；最大功率12W 16、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结)；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：伤疤抓拍摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、1/3英寸200万像素CMOS 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 3、支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx 4、支持网络视频、BNC同步输出 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 6、支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps 7、支持感兴趣区域设置功能 8、支持智能分析，如证人保护、绊线、周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°~90° 11、手动水平控制速度0.05~150°/s 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡存储 13、支持镜像自动翻转 14、支持内置MIC 15、支持1路音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 16、支持POE+或12V两种供电方式

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十九：嫌疑人专用服号服

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黄、蓝、绿三色，按需求定制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：标采仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主机控制系统：计算机主机控制系统，16G内存，2T硬盘，12个USB接口,500W电源,具有控制芯片，能对系统提供可靠的供电系统，保障外接设备正常运行。 2、DNA条码阅读系统：DNA条码阅读器，可直接读入系统界面并具有自动休眠功能。扫描密度100次/秒,分辨率0.125mm。 3、人像拍摄设备：USB2.0高清彩色摄像头，500万像素,与一体化采集系统连接。能对人像进行质量监控，采集的人像能自动添加符合公安部标准的电子胸牌和标准背景。 4、二代证阅读器：二代证阅读器，可直接将身份及人像信息读入系统并可判断证件真伪。 5、指纹卡打印机：A4指纹卡打印机，可直接由前部输出标准捺印指纹卡片。打印速度<10秒，1200dpi有效输出，最小打印幅面A4。 6、条码打印机：可直接打印出嫌疑人DNA样本信息。打印速度76mm/s,分辨率203dpi,内存4MB,最大打印宽度104mm,最大打印长度1092mm。 7、无线身高体重测量仪：无线身高体重测量仪，能与主机控制系统无线通信，自动读取嫌疑人的身高、体重信息并自动输入系统采集界面。 8、一体化采集柜：集成计算机、指纹采集仪、二代证阅读器、DNA采集专用抽屉、条码阅读器、指纹卡打印机、条码打印机、人像采集设备等。液晶显示器固定于一体化工作台台面上，防撞击、可折叠、可左右旋转180度。 9、人像升降：人像拍摄设备电动升降控件。 10、图像增强程序：图像增强程序、图像自动切割、电子胸牌。 11、电源稳压器：电源稳压稳流设备，能适应不同用电环境下的电源使用 12、指掌纹采集仪：超大5.12英寸采集窗口、采样分辨率500dpi。 13、声纹采集仪：支持交谈模式采集，音频采集器能够同步采集语音通道数为16个通道，采集音频格式为16KHz采样率、，wav格式。拾音距离0.8-1.5m远场采集。 14、虹膜采集仪：采集人员虹膜信息，内置双目镜面反馈机制，辅助采集工作。虹膜外边界的拟合圆到虹膜图像上边界、下边界、左边界和右边界的距离分别≥0.5ri、0.5ri、1.0ri和1.0ri，其中ri为虹膜半径。 15、足迹采集仪：成像分辨率≥300DPI、采集范围大于等于350mmx150mm.图像清晰度≥1080P 30帧；≥720P 60帧。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：操作台

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	根据现场环境定制，风格材质保持一致。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：证据抓拍摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、1/3英寸200万像素CMOS 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 3、支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx 4、支持网络视频、BNC同步输出 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 6、支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps 7、支持感兴趣区域设置功能 8、支持智能分析，如证人保护、绊线、周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°~90° 11、手动水平控制速度0.05~150°/s 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡存储 13、支持镜像自动翻转 14、支持内置MIC 15、支持1路音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 16、支持POE+或12V两种供电方式
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：随身物品柜（主柜）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、柜体采用宝钢、δ大于等于0.8mm的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 4、主柜包含24个箱门；每个箱门尺寸不小于：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸不小于：宽*深*高=1420*450*1880mm 5、支持二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时 6、工业级液晶显示屏（尺寸≥2.5寸，分辨率≥128*64），屏幕上可实时显示箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等 7、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据 8、支持通过平台远程控制开箱
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：随身物品柜（从柜）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 3、从柜包含24个箱门，每个箱门尺寸不小于：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸：宽*深*高=1300*450*1880mm 4、支持与主柜之间级联
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：随身物品柜（从柜）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	上面两排小格子，下面八个大格子，定制。支持与主柜级联。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：安检门

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、分离款式，电源:220V 2、测量方式:其它 3、工作环境:其它 4、最大显示:9999
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：单目全景摄像机▲

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、支持500万像素1/2.8英寸CMOS传感器 2、★图像分辨率支持2592×1944（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 3、支持1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风 4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准 5、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944 6、亮度等级不低于11级 7、★支持畸变矫正和远端放大（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx 9、水平视场角≥160°，垂直视场角≥100° 10、支持三码流输出 11、支持回声抑制、音频降噪等功能 12、支持语音对讲 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能 14、支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换 15、★支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 16、红外距离不低于15米 17、支持不低于5%的抗丢包处理能力 18、支持绊线、进入区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计等智能检测功能 19、★支持声音和白光报警提示（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 20、支持DC12V和POE供电 21、防护等级不低于IP67，防暴性能不低于IK10

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十八：束缚椅

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、沙发式醒酒椅参数：长78cm（放倒长1800cm）宽73cm高128cm 2、扶手高76cm坐高55cm坐宽52cm。框架使用优质钢架结构，外部配用高级西皮和高弹海绵包装，整体可以固定在地面上。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：环境全景摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器，主副码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps 2、2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 3、1颗LED点阵红外灯，30m有效红外距离 4、支持内置MIC，环向拾音 5、支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、Smart IR、电子快门 6、支持云升级、一键恢复、密码保护、SVC、IP地址过滤、心跳、黑白名单、FTP服务器上传图片、激活 7、支持ONVIF Profile S/T、GB/T28181-2016版、RTSP、阿里云 8、支持HTTP ，TCP/IP ，ICMP ，FTP ，DHCP ，DNS ，DDNS ，RTP ，RTSP，NTP ，UPnP，UDP 9、支持5个区域的附加字符叠加，每个区域1行，每行16个汉字 10、移动侦测、遮挡报警，IP冲突报警 11、IP66防护等级，4级防雷、防浪涌2KV 12、支持DC12V±25%，POE供电，功率：MAX：5W（12V） 7W（POE） 13、工作环境：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：毒检管控终端

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、毒检结果登记 2、双摄抓拍留痕 3、样本标签打印 4、智能语音提示 5、检测报告打印
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：解码拼控一体云主机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、整机支持24路高清视频解码输出+24路音频解码输出+12路模拟视频解码输出或2路高清视频解码输出+2路音频解码输出+1路模拟视频解码输出+11路高清视频输入+11路音频输入； 2、支持16个系统预案及快速调取； 3、整机解码能力：48路8MP/ 48路6MP/ 72路5MP/ 96路4MP/ 120路3MP/ 192路1080P/ 384路720P/ 384路4CIF； 4、整机解码通道数384路； 5、支持4台机箱之间级联； 6、支持96块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能（4台级联）；（注：单个画面最高跨8块屏，即最高64块屏显示一个画面） 7、任何一路信号都可以实现无级缩放功能； 8、交互式可视化软件操作终端，支持IPAD使用safari浏览器控制； 9、支持ONVIF协议接入前端设备，GB28181接入平台； 10、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数。 11、功率≤50W（未插卡）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：解码卡

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持编码输入分辨率1920*1080@60HZ；1920*1080@50HZ；1600*1200@60HZ；1680*1050@60HZ；1280*1024@60HZ；1440*900@60HZ；1280*800@60HZ；1280*720@60HZ；1280*720@50HZ；1024*768@60HZ； 2、高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能； 3、单张编码卡支持1路HDMI+1路VGA输入接口（二选一） 4、整机支持24路高清视频解码输出+24路音频解码输出+12路模拟视频解码输出或2路高清视频解码输出+2路音频解码输出+1路模拟视频解码输出+11路高清视频输入+11路音频输入 5、功率≤10W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：编码卡

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、单卡支持2组HDMI+VGA，1路CVBS（与第一组同源），每组同源输出，2路音频； 2、单卡解码能力：4路8MP/4路6MP/6路5MP/8路4MP/10路3MP/16路1080P/32路720P/64路4CIF； 3、视频解码方式：H.264/265解码自适应； 4、音频解码方式：支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码； 5、画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64。 6、功率≤15W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：回声抑制拾音器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声 2、支持自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度 3、支持远距离音频采集 4、频率响应：100Hz~24KHz 5、指向性：全指向性
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：时间温湿度数码屏

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、具有RS485/232接口 2、静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像 3、采用超高精度时钟，精度可达2PPM 4、支持自动校准时钟或与计算机时间同步 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理功能 6、12V低压供电
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：智能审讯一体桌

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、桌面接口支持不少于2个HDMI输入接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个USB接口、2个220V电源插座 2、一体桌应内置中控系统、特写摄像机、拾音器、升降显示屏、示证显示屏、键盘鼠标、音响、报警按钮等设备 3、升降屏尺寸不小于22寸，显示分辨率不低于1920×1080 4、内置的示证屏尺寸不小于43寸，分辨率不低于1920×1080 5、支持中控触摸屏，尺寸不小于7寸，支持通过中控系统控制一体桌电源开关、升降显示屏上升下降、同步录音录像主机开始、结束录像等 6、支持示证屏证据展示，展示的证据资料可以来自示证展台、审讯终端或笔记本外设，还可配合同步录音录像主机进行远程示证，示证展台、审讯终端、笔记本外设、同步录音录像主机四种方式可切换显示 7、支持按下报警按钮报警，并可输出开关量报警信号 8、内置的特写摄像机支持宽动态和强光抑制等功能，支持H.265编码标准 9、内置的特写摄像机应支持不少于1个音频输入接口、1个音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、内置MIC和扬声器。支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换 10、内置编码器，支持HDMI输出接口，支持1920*1080输出和100M网络输出 11、内置高灵敏度高保真拾音器，并支持全向拾音、语音激励亮化处理 12、配合平台软件支持权利义务告知书朗读、笔录录入、笔录校对、笔录打印、协同办案、语音交流、文字交互等功能 13、支持采集嫌疑人特写画面和讯问室内的声音
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：公安审讯主机▲

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1、★支持不拆机箱更换光驱（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件）

★	1 2、支持1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、4个USB2.0接口、1个USB3.0接口 3、★支持4K（3840×2160）、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 4、★合成画面支持4K分辨率（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 5、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 6、支持校正时钟 7、★单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 8、★支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 9、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 10、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 11、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 12、支持视频、音频丢失报警功能 13、支持自动对光盘进行封盘 14、★讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 15、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 16、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 17、★支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 18、访问主机需支持BS和CS两种方式 19、★支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 20、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 21、★支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 22、★磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 23、★支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 24、支持上传证据资料 25、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征
--------------	---

	信息
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十八：体征监测仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、≥10.4寸高亮度TFT显示屏 2、支持心电/无创血压/血氧饱和度/脉搏/呼吸/体温标准配置 3、支持心电/血氧，心电/呼吸，可选三道心电等多种打印模式 4、支持心电波形回放：≥6小时片断式存贮或趋势图贮存信息 5、有抗高频电刀干扰、抗除颤能力 6、支持声、光双重三级报警 7、各种参数连续存储大于1个月
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：高清编码器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、嵌入式操作系统、嵌入式架构 2、H.265高效编码算法，图像清晰流畅 3、支持不少于1路HDMI视频输入接口，1路HDMI视频输出接口，1路VGA视频输出接口 4、支持2个USB接口，可外扩USB无线设备 5、支持G711A、AAC音频编码 6、支持无连接模式，TS、RTSP、RTMP、HTTP流服务模式输出，满足视频直播的需求 7、支持单播、组播，支持TCP、UDP等协议 8、支持自定义添加OSD字幕及时间 9、接入带宽不低于80M，转发带宽不低于80M
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：音响

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸（mm）：低音箱箱体 162 x 226 x 206mm 卫星箱箱体 68 x 166 x 86mm. 2、接口：3.5毫米音频接口. 3、音箱控制：旋钮. 4、电源：电源供电. 5、产品净重（kg）：2300g. 6、理论功率：20w以下. 7、声道：2.1. 8、信噪比：85db. 9、扬声器单元：低音单元：4英寸(外径106mm)，防磁，6欧姆 中音单元：外径50*90mm，防磁，4欧姆. 10、线长：1.5m-2m.
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：全向麦克风

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持主动降噪， 2、支持视频会议， 3、支持视频会议， 4、连接方式：USB有线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：实物展台

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、RS232接口 2、RGB输出分辨率：不小于XGA,720P SXGA,WXGA16:9 3、图像特技：正负片、冻结 旋转，镜像，标题，文本图像切换、两画面 4、RGB输入输出： DB15FLC 各 2组 5、音频输入： 3.5插口2组
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：电脑耳麦

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、耳机材质: 塑料 2、插头直径: 3.5mm 3、耳机输出音源: 通讯设备 4、缆线长度: 1.5-3M 5、耳机类别: 主动降噪耳机 6、有无麦克风: 带麦 7、佩戴方式: 头戴护耳式 8、耳机类型: 有线 9、耳机插头类型: 直插型 10、是否线控: 是
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：嫌疑人座椅

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、软包垫层：用优质北泡泡棉，泡棉密度座面 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背 30kg/m^3 。高回弹海绵回弹力 $\geq 41\%$ ，内部衬垫物不使用废旧和再生材料，理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 2、软包覆面：采用青皮覆面，皮革厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，不但使皮面更加柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。 3、其它要求：带手铐支臂，采用优质钢材制作，人性化设计，安全性能强。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：电子门牌

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持网口；显示办案状态。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：特写摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、1/3英寸200万像素CMOS 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 3、支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx 4、支持网络视频、BNC同步输出 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 6、支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps 7、支持感兴趣区域设置功能 8、支持智能分析，如证人保护、绊线、周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90° 11、手动水平控制速度0.05～150°/s 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡存储 13、支持镜像自动翻转 14、支持内置MIC 15、支持1路音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 16、支持POE+或12V两种供电方式
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十七：窗口对讲机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十八：视频跟踪主机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	1、采用2U机架式机箱，国产处理器，内存不低于32G 2、人脸人体抓拍机接入处理能力不低于100路 3、支持不少于1个VGA接口、3个RJ45接口、4个USB接口、8个硬盘接口 4、★支持人体结构化数据分析和人脸识别分析（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 5、支持通过人脸与人员信息关联（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 6、支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 7、★支持对实时视频进行人脸比对分析（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 8、★支持对图片和录像进行人脸比对分析（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 9、支持识别和分析瞳距大于等于60像素的人脸图片 10、★支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：定位软件

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 3、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频。 5、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等。 6、支持人员的基本信息和详细信息的数据关联。 7、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：地图服务器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式 2、标配全新一代架构的处理器 3、16GB ECC DDR4内存，4个内存插槽，容量最高支持至256G 4、支持不少于4个千兆网卡 5、支持不少于2个x8 PCIE 3.0插槽，不少于2块半高半长PCIE 3.0卡 6、支持不少于2个USB3.0（后置）、2个USB2.0（前置）接口 7、标配1*1000GB SATA，支持4个3.5/2.5寸SAS/SATA硬盘，支持热插拔 8、输入电压200V~240V，50/60Hz 9、工作环境温度：10℃~35℃；工作环境湿度：35%~80%（非凝露）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：液晶拼接屏

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、双边拼缝3.5mm; 2、VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1; 3、可视角度（水平/垂直）178/178; 4、平均无故障时间（MTBF）60000小时; 5、净重≤28kg，毛重≤33kg，功率250W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：支架

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配合拼接屏使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：底座

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配合拼接屏使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：会议系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包含功放、音箱、调音台、鹅颈麦克等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：打印机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	自动输稿器，双面打印复印扫描，优盘打印扫描，单纸盒。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：装订机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、50mm高厚度手动财务装订机; 2、陶瓷铆头，安全可靠; 3、省力摇臂、手动也能很轻松，金属台板，稳固耐用档次高; 4、通过 8000 次以上寿命测试。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：案卷管理柜（主柜）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、由柜体、工控主机、触摸显示屏、IC卡阅读器、指纹仪、二维码扫描器、电控锁和电气控制箱八大部分组合而成 2、柜体采用宝钢、δ大于等于0.8mm的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 4、每个箱门上有标签槽，可以插入卡片；每个箱门开透明窗 5、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据 6、管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 7、支持多副机级联，可以拓展多个从柜 8、支持通过人脸识别、指纹识别、刷卡登陆终端客户端 9、主柜包含23门，柜体尺寸不小于1800*450*1880mm（宽*深*高） 10、工控机配置：板载Intel Bay Trail J1900四核处理器（TDP10W）；主频1.99GHz；支持VGA和HDMI输出；内存DDR3L 4GB内存；磁盘SATA2.5 SSD 11、触摸显示屏：不小于15寸红外触摸屏；分辨率：1024*768；显示区域：304.1*228.1；亮度：420cd/m²；对比度：800:1；反应时间：<16ms；触摸响应时间：<8ms 12、IC卡阅读器：支持符合ISO/IEC 15693、ISO14443A/B、ICODE UID协议各主流电子标签（TI、NXP、ST、INFINEON）；支持透明命令操作；支持各主流非接触IC卡；内建收发天线，有效距离不小于50mm 13、二维码扫描器：接口支持USB、RS232；分辨率不小于30万；识读码制1D如C128、C39等，2D如Data Matrix、PDF417、QR等 14、指纹识别仪：图片采集范围15.24*20.32（FAP20）；图像尺寸（PX）300*400；可接触面积16.5*23mm；分辨率（dpi）500DPI/256 grayscale（8-bit）；通讯方式USB2.0
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十八：案卷管理柜（从柜）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、由柜体、电控锁和电气控制箱组合而成 2、柜体采用宝钢/武钢，δ大于等于0.8mm厚的镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 4、每个箱门上有标签槽，可以插入卡片；每个箱门开透明窗 5、支持与主柜之间级联 6、从柜包含20个箱门，柜体尺寸不小于1300*450*1880mm（宽*深*高）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九：二维码生成器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、技术类型：标签打印 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十：物品抓拍摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、1/3英寸200万像素CMOS 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 3、支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx 4、支持网络视频、BNC同步输出 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 6、支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps 7、支持感兴趣区域设置功能 8、支持智能分析，如证人保护、绊线、周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°~90° 11、手动水平控制速度0.05~150°/s 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡存储 13、支持镜像自动翻转 14、支持内置MIC 15、支持1路音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 16、支持POE+或12V两种供电方式
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十一：物品识别主机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、频率范围：860Mhz~960Mhz 2、调频方式：广谱调频（FHSS）或定频，可软件设置 3、射频输出：20~30dBm；50欧负载 4、盘存标签峰值速度>500张/秒 5、标签缓存区：800张标签@96 bit EPC 6、天线数量：1个TNC天线接口；2个TNC天线接口；4个TNC天线接口可选 7、通讯接口：10M/100M自适应以太网、RS232、RS485、Wiegand26/34接口 8、通信速率：串口速率9600~115200bps，RJ45为10Mbps 9、读取距离：8dbi天线配置，典型读取距离3~25米
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：物品识别主机天线

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、天线增益9dBi 2、工作频率902~928MHZ
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十三：物品识别主机馈线

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、长度5米 2、TNC母转N公 3、直径：4.95mm；弯曲半径：25mm 4、衰减：0.365dB/m（900MHz）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十四：RFID电子标签

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、工作频率：860Mhz～960Mhz 2、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高 3、防伪性能高，拥有唯一识别码（TID码）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：物管手持盘库终端

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、CPU采用四核处理器，内存容量ROM： EMMC5.0 32GB、EMMC5.0 64GB；RAM： LPDDR3 2GB、LPDDR3 4GB 2、显示屏5寸IPS 1280*720P，180°视角 3、支持蓝牙4.0、WiFi， 3G/4G等多种通讯方式 4、支持一维条码激光或二维条码扫描识读 5、UHF远距离5～6米距离读取 6、支持1300万像素摄像头自动对焦
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：RFID标签桌面发卡器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、全面支持符合ISO-18000-6B、ISO-18000-6C（EPC G2）标准 2、工作频率902～928MHZ或865～868MHZ 3、具有仿真键盘功能、电脑USB接口取电、蓝色射频指示灯及蜂鸣器操作 4、体积小、读取速率快，可以对标签进行授权、挂失、编程等操作，可广泛应用于各种RFID系统中
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七：涉案物品管理柜（主柜）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、涉案物品管理柜主柜由柜体、非接触智能卡阅读器、电控锁和电气控制箱四大部分组合而成 2、柜体采用宝钢、δ大于等于0.8mm的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 4、主柜包含24个箱门，每个箱门开透明窗 5、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据 6、可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 7、非接触智能卡阅读器：支持ISO14443 TYPE A /ISO14443 TYPE B标准协议的IC卡；10cm感应刷卡距离；工作频率不低于13.56MHz；读卡速率不低于106kbit/s 8、工业级液晶显示屏，屏幕上可实时显示箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等 9、支持多副机柜级联，可额外扩展不少于48门
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八：涉案物品管理柜（从柜）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、涉案物品管理柜从柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、柜体采用宝钢/武钢，δ大于等于0.8mm厚的镀锌钢板，箱体表面需要经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、每个箱门开透明窗 4、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 5、支持与主柜之间级联 6、支持通过软件远程控制开箱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：自封袋

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10号透明自封
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：货架

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格定制6米，根据现场尺寸定制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：储物箱

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	专用，定制警徽标识。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：密集柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电动控制，根据实际尺寸定制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：防磁柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	指纹、密码，根据实际尺寸定制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：酸碱柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	抗酸碱腐蚀
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：恒温柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	恒温储物
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：走廊人体结构化摄像机（12mm）定焦

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 2、12mm高清定焦镜头、ICR双滤切换 3、支持人脸+人体抓拍 4、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps 5、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 6、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码 7、支持透雾、场景模式设置 8、支持ROI感兴趣区域视频压缩技术 9、外壳IP66防水等级，防雷、防浪涌 10、支持POE、DC12V供电
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：定焦红外一体机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器，主副码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps 2、4mm/6mm/8mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 3、4颗LED点阵红外灯，80m有效红外距离 4、支持内置MIC，环向拾音 5、支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、Smart IR、电子快门 6、支持云升级、一键恢复、密码保护、SVC、IP地址过滤、心跳、黑白名单、FTP服务器上传图片、激活 7、支持ONVIF Profile S/T、GB/T28181-2016版、RTSP、阿里云 8、支持HTTP，TCP/IP，ICMP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，UDP 9、支持5个区域的附加字符叠加，每个区域1行，每行16个汉字 10、移动侦测、遮挡报警，IP冲突报警 11、IP67防护等级，4级防雷、防浪涌2KV 12、支持DC12V±25%，POE供电，功率：MAX：5W（12V）7W（POE） 13、工作环境：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：支架

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配合枪机，壁装。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：网络门禁控制器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、硬件平台/固件平台/应用软件平台无缝整合。 2、指纹比对在控制器主板上完成，前端指纹仪只传输指纹模板，更快、更安全。 3、强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发。如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。 4、插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录。 5、支持多人多组指纹，如1个经理+3个值班员同时按指纹才允许进入。 6、支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。 7、采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。 8、采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。 9、采用高速1.0GHZ主频CPU,DDR2支持128MB容量,Flash支持256MB容量，嵌入式Linux操作系统。 10、可灵活设置256个时间段、96日节假日及256个门禁权限组。 11、具有反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能。 12、支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容指纹及各种卡片。 13、具有硬件看门狗及通讯光藕隔离的高安全措施。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：发卡器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、供电电源 DC5V USB口供电 2、工作电流 $\leq 50\text{mA}$ 3、有效距离 0--6cm（依据卡尺寸和使用环境） 4、读卡时间 $< 100\text{ms}$ （有效距离内操作） 5、读卡速度 0.2S 5、读卡间距 0.5S 6、通讯接口 USB 7、工作温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 8、存储温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 9、工作湿度 $\leq 90\%$ 10、产品尺寸 110mm*80mm*26mm（公差 $\pm 3\text{mm}$ ） 11、状态指示 蜂鸣器和灯，读卡成功，滴声提示，闪绿灯
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：指纹录入仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	人员信息采集
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：指纹刷卡

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、卡支持：MF/ID 2、输出格式：Wiegand34 3、读卡距离：≥5cm 4、内置蜂鸣器 5、工作电压：6V—12V； 6、工作电流：≤100mA 7、感应时间：≤0.2S； 8、工作温度:-10度-+70度； 9、工作湿度:10%-90%； 10、防水等级：IP65 11、86（长）86（宽）16（厚）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：单门门磁力锁

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、锁体尺寸：506x25x48 2、工作电流：500mA/250mA； 3、DC12V3A输入，工作电流：500mA/250mA，抗拉力：280kg、设NC/NO输出，可直接控制电锁； 4、直流输出:12VDC,5A,实际2.5~3.0A。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：IC卡

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	打印：东胜公安执法办案管理中心；编号：001-200。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：应用服务器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、企业级高性能平台服务器，2U高度8盘位标准机架式 2、国产处理器 3、双千兆网卡 4、4个USB 3.0接口 5、2个高速PCIE 3.0扩展槽 6、2*16G DDR4 ECC；最大可扩展至2TB内存 7、系统最大支持8块热插拔3.5/2.5寸SAS/SATA硬盘 8、支持前面板报警指示灯，可以指示机器故障，机箱内部温度过高或系统风扇出现故障时，机箱前面板上的报警灯会有相应的闪烁方式提示管理员 9、工作环境温度：10℃～35℃ 10、工作环境湿度：35%～80% RH（无冷凝）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：办案区管理网关▲

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等

★	1	2、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息 3、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息，可自动读取定位手环编号，并可对办案民警信息进行登记 4、★人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 5、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注 6、★支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 7、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品 8、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室 9、物品返还时可通过识别嫌疑人手环打开物品柜相应箱门返还物品 10、出区登记时可收回嫌疑人手环和民警卡，同时与相应人员解除绑定，支持常规出区和临时出区 11、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理 12、支持通过手环对人员进行实时定位，并在地图上直观展示 13、支持在地图直观展示所有摄像机监控点位 14、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录 15、支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号 16、支持羁押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定限时触发报警信号 17、支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的情况下离开办案区域时触发报警信号 18、支持人员主动报警，相关人员通过定位设备发出报警信号时，在地图上显示报警人员实时位置并自动展示相应位置的视频画面 19、系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像 20、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加 21、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录 22、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入 23、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯 24、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息 25、★支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 26、★支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 27、★支持笔录和视频关联，实现两者互相定位（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件）
---	---	--

	28、支持法律法规检索 29、★支持语音朗读权利义务告知书（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 30、★支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 31、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录 32、支持通过显示设备对证据进行展示 33、★支持远程查看讯问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 34、★支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 35、★支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 36、支持以台账的形式查看视频、笔录 37、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时、嫌疑人强行拆除手环、手环电量过低、手环异常离区等违规行为的自动分析和报警 38、★支持违规督导功能，发现讯问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行督导整改（以公安部权威机构出具的检测报告为准，须提供检测报告扫描件） 39、支持平台多级级联
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十七：案卷管理网关

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、支持对案卷最新动态、智能柜使用统计、案卷出入统计等信息进行集成化展示 2、支持对案卷信息进行录入、编辑、查询、查看和批量导入 3、支持根据编号、名称、立案时间、在柜状态、问题状态等进行条件检索 4、支持生成案卷二维码，并与案卷进行绑定管理 5、支持案卷流程化管理并自动记录流转信息，包括借阅、归还、移交等 6、支持根据需求分配智能案卷柜箱门，配合平台实现远程开柜，并可对案卷柜进行可视化管理 7、支持案卷新增入柜，可对刑事案卷和行政案卷进行添加、导入文件、导出、删除和查询，对入柜事件案卷进行导出、删除和查询 8、支持新增案卷资料，支持对刑事案件、行政案件、事件进行导出、删除和查询 9、支持案卷出柜管理，支持案卷借阅、移交、归还和事件管理，案卷借阅时可按照案卷编号、案卷名称、借阅人对案卷进行查询，根据查询结果进行借阅和导出；案卷移交时可按照案卷编号、案卷名称、申请状态、环节时间对案卷进行查询，根据查询结果进行申请移交和导出；案卷归还时支持按照案卷编号、案卷名称、借阅人、借阅单位、归还时间进行查询，根据查询结果进行申请归还和导出；事件管理支持按照事件编号、报案人姓名、报案人电话、承办部门进行时间查询和导出 10、支持对案卷预警进行催办，可按照预警类型、是否超期和案卷类型对我的催办进行查询；按照预警类型、是否超期和是否查收对催办记录进行催办记录查询，按照预警类型、主办民警和协办民警对未超期预警和已超期待办进行查询 11、支持通过案卷进行执法监督，可按照案卷编号、名称、类型、部门、涉案人员、主办民警进行执法监督记录的查询，并可对查询结果进行导出 12、支持案卷数据统计，支持根据部门查看卷柜使用状态和查询行政、刑事案件，根据时间，查询案卷出入数量、案卷状态和部门民警案件数量，根据案件类型，查看各类案件和强制措施人员统计 13、支持对案卷进行综合查询，并可对查询结果进行导出，支持按照案卷编号、名称、部门、涉案人员进行查询 14、支持存取卷管理，存卷时可对案卷进行添加、删除、查询和导出，取卷时可按照案卷编号、名称、承办人、主办民警、承办部门进行查询和导出 15、支持多维度数据统计分析并进行图形化直观展示 16、支持与办案区系统进行数据对接 17、支持视频预览和回放 18、支持主流格式视频接入，例如1080p/720p/4CIF等 19、支持选择允许或禁止智能案卷保管柜自动开门 20、支持自定义系统名称，支持系统日志记录 21、支持用户角色管理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八：涉案财务管理网关

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、支持对物品进行信息录入、编辑、查看，支持添加附件，并可批量导入物品信息 2、支持按照物品编号、物品名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件对涉案财物进行查询 3、支持在系统首页进行快捷操作，包括物品基本信息添加、入库、流转、审批、出库、待办事项提醒等 4、支持案件基本信息添加、编辑、案件信息导入、查看详情和删除等操作 5、支持物品登记信息添加、编辑、物品信息导入、查看详情和删除等操作 6、支持物品入柜管理，可打印物品条码，并可进行入库物品详情查看 7、支持抓拍涉案物品图片并保存 8、支持涉案物品流转流程化管理，并可自动记录流转信息，包括入库、出库、借阅、归还、移送等 9、支持物品出库并可根据物品编号、名称类型对物品出库信息进行查询 10、支持归还物品并可根据物品编号、名称类型对物品归还信息进行查询 11、支持物品流转审批并可根据审批类型、时间、状态、申请人对审批信息进行查询 12、支持物品借出、移送、出库、移库申请表填写，并可对涉案物品信息进行导出 13、支持按照财物种类、涉案财物的状态、案件类型和时间趋势进行统计 14、支持按照组织查看涉案物品保管柜并可查看保管柜详情 15、支持物品盘点，可新增盘点信息，并可根据盘点名称、负责人、状态、时间对盘点信息进行查询 16、支持报警管理并可根据报警类型、通知人、报警内容、时间对报警信息进行查询 17、支持超时自动报警，包括借出超时、归还超时等 18、支持一物一码管理，可将RFID电子标签贴到涉案物品并进行绑定 19、支持快速盘库，基于RFID无线射频技术，通过手持机对贴有RFID电子标签的物品进行远程批量盘库 20、支持非法出库报警，当系统检测到涉案物品非法出库时，通过声光报警和短信通知管理人员，并联动弹出物品信息和监控画面 21、支持根据需求分配智能涉案物品柜箱门，配合平台实现远程开柜 22、支持物品柜可视化管理，内置不同的箱门排列模型，可根据实际箱门数量选择合适的排列方式 23、支持对新增物品柜，并可对物品柜进行修改和删除 24、支持多维度数据统计分析并进行图形化直观展示 25、支持与办案区系统进行数据对接 26、支持视频预览和回放 27、支持主流格式视频接入，例如1080p/720p/4CIF等 28、支持自定义系统名称，支持系统日志记录 29、支持用户角色管理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九：3D地图模块

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3D地图建模根据办案区现场实际房间布局定制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十：证据服务器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、4U/24盘位集中存储； 2、支持流式存储和文件存储两种存储方式;流式存储方式： 3、接入带宽512Mbps，同时512Mbps转发（直存）； 4、文件存储方式：接入带宽512Mbps同时转发512Mbps（直存）； 5、出厂自带操作系统； 6、2核4线程处理器，标配内存8GB； 7、最大支持24块3.5寸或者2.5寸硬盘； 8、支持Onvif、GB/T28181、SDK； 9、使用软RAID系统，支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60； 10、4个RJ45千兆网口； 11、采用800W，1+1白金效率电源。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一：网络存储服务器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备； 2、单台服务器支持高清视频1000路*2Mbps码流的接入和1000路*2Mbps码流的转发，支持多级流媒体；支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲； 3、支持平台级联服务，采用SIP多媒体会话协议通信，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二：36盘位网络存储服务器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持流式存储和文件存储两种存储方式； 2、流式存储方式：接入带宽1200Mbps同时转发800Mbps（直存）；文件存储方式：接入带宽800Mbps同时转发800Mbps（直存）； 3、4U/36盘位控制器架构平台型NVR； 4、支持所有Linux/Unix客户端； 5、64位处理器； 6、系统支持一个热插拔控制器模组； 7、最大支持36块3.5寸或者2.5寸硬盘； 8、标配内存8GB，4个DIMM插槽，升级到32GB； 9、支持Onvif、GB/T28181、SDK； 10、支持RAID级别有：0、1、5,10可以满足各种应用需求,支持动态热备盘，支持全局和局部热备； 11、2个RJ45千兆网口,2个USB2.0； 12、采用800W，1+1金牌效率电源，支持热插拔更换； 13、系统标配有3个风扇，有效散热； 14、兼容硬盘：4TB、6TB、8TB企业级，ST4000NM0035、ST4000NM000A、ST6000NM0115、ST6000NM021A、ST8000NM000A。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三：6T企业级硬盘

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持温度传感器；256MB缓存； 2、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时； 3、转速：7200rpm； 4、接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒； 5、最高可持续传输率：226MB/秒； 6、平均闲置功率6.2瓦； 7、平均运行功率11.67瓦； 8、电源+12V和+5V； 9、运行时温度 5~60℃
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十四：强电控制器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、嵌入式操作系统，嵌入式架构，高度集成一体化设计 2、1U机架式机箱，便于安装 3、用于控制设备电源的开关（直流/交流均可） 4、内置10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯 5、支持手动和通讯命令控制，提供通讯状态指示灯 6、可通过串口（RS-232/485）或网络与电脑/中控主机连接，实现远程操作 7、可通过手动按键控制（远程操作故障时可备用） 8、每路开关可独立控制，支持时序控制 9、可以实现功能室单独或集中控制，一键开启、一键关闭。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十五：核心交换机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、传输速率:10/100/1000Mbps 2、交换方式:存储-转发 3、背板带宽:598Gbps/5.98Tbps 4、包转发率:222Mpps 5、MAC地址表: 6、支持黑洞MAC地址 7、支持静态、动态MAC 8、支持MAC地址自动学习和老化 9、支持设置端口MAC地址学习最大个数 10、端口数量:34个 ,28个10/100/1000TX(4COMBO)+ 2SFP+2个1/10G BASE-X SFP PLUS + 2个QSFP PLUS 11、管理网口: Console口 12、管理串口: mini USB console, USB 13、电源电压 AC: 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz 14.、DC: 输入额定电压范围 -36V~-72V DC 15、电源功率 最小: 18W 最大: 49W 16、产品尺寸 440×260×43.6mm 17、产品重量 <3.5kg 18、环境标准 工作温度: 0℃~45℃ 19、相对湿度: 10%~90% (非凝露) 20、支持GE端口聚合, 支持10GE端口聚合, 支持40G聚合, 支持静态聚合, 支持动态聚合, 支持跨设备聚合 21、端口特性: 支持IEEE802.3x 流量控制 (全双工), 支持多播风暴抑制, 支持广播风暴抑制, 支持基于端口速率百分比的风暴抑制, 支持基于PPS的风暴抑制, 支持基于bps的风暴抑制 22、Jumbo Frame: 支持最大帧长为10000
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六：网络交换机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、传输速率:10/100/1000Mbps 2、交换方式:存储-转发 3、背板带宽:48Gbps 4、包转发率:35.7Mpps 5、MAC地址表:8K 6、端口结构:非模块化错 7、端口数量:24个 8、端口描述:24个10/100/1000M自适应以太网端口 9、传输模式:全双工/半双工自适应 10、网络标准: 11、IEEE802.3 10BASE-T以太网 12、IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网 13、IEEE802.3ab 1000Base-T千兆以太网 14、ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 15、IEEE802.3x流控纠错 16、电源电压:AC 100-240V 17、电源功率:20W 18、产品尺寸:440×173×44mm 19、工作温度: 0-40℃ 20、工作湿度: 5%-95%, 无冷凝 21、防雷: 共模防护7KV, 防雷等级4级
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十七：电源线

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标线径1.0mm, 纯无氧铜材质。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十八：网线

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质: 无氧铜 2、作用: 连接网络传输, 并提供高速上网 3、特点: 国标线径0.5mm, 纯无氧铜材质, 保过“福禄克”测试, 屏蔽层, 损耗极低
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十九：电源线

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无氧铜; 1*2.5²
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百：网络机柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、容量：42U 2、标准：19英寸国际标准 3、前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁； 4、后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁纠错 5、材料及工艺：优质冷轧钢板（主体立柱厚度为2.2mm、其它厚度1.5mm） 6、速拆卸式双侧板：深1000mm以上规格侧板为加固型。 7、载重：800Kg（Max）。纠错 8、外观参数 9、高度：2000mm纠错 10、宽度：600mm纠错 11、深度：600mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零一：安装调试

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、包含安装调试、调试、培训、部分辅材； 2、30日内完成项目交付、培训； 3、系统实施完毕后，整体质保5年，故障响应时间不超过1小时，故障恢复时间不超过24小时。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

行业应用软件：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标的方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算;

(4) 因重大变故,采购任务取消;

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行

排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（行业应用软件）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人	非联合体	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人	联合体	2%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6. 汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一 资格性审查表：

合同包1（行业应用软件）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2019或2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

合同包1（行业应用软件）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

行业应用软件

评审因素	评审标准	
分值构成	满足招标文件要求通过初步评审的且投标报价最低的为评标基准价。符合小型、微型企业等规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	
	1、技术部分50.0分	
	2、商务部分20.0分	
	3、报价得分30.0分	
技术部分	技术参数部分 40.0分	1、所有产品的技术参数指标完全满足或高于招标文件要求，并按参数中的要求提供资料进行佐证（逐一列举），资料齐全且内容无矛盾的，得基础分40分。 2、核心产品中带★号项为重要参数，如有一项不满足为无效投标，带★号项需提供公安部的检测报告进行佐证（检测报告须提供扫描件）。 3、核心产品中未标★项为重要参数，如有一项不满足扣3分，最多扣40分，扣完为止。 4、其他产品参数为普通参数，如有一项不满足，扣1分，最多扣40分，扣完为止。
	供货、安装措施、人员及施工方案 3.0分	1、项目提出符合现场实际情况的施工组织方案，方案应至少包括人员组织计划、工程进度计划、进度保证措施、质量保证措施、安全文明施工等、进度计划表等得3分；内容一般，能基本满足采购人使用需求的，得1分；否则不得分。
	系统技术方案 4.0分	1、投标人提供完整的智能化办案区建设方案，方案构成完整、合理，并对系统的实时性、安全性、可靠性、可用性、先进性、可维护性等性能指标进行分析和提出合理的保证措施，合理全面可得：4分；一般可得：2分；否则不得分。
	售后体系、培训方案 3.0分	1、投标人提供售后服务体系及承诺情况，提供完善的售后服务方案、承诺、保证措施、有稳定足够的售后服务队伍的，得3分；售后方案一般，有售后服务队伍的，得1分；否则不得分。

商务部分	相关认证 14.0分	1、所选主要产品生产厂商具有软件能力成熟度CMMI5的得5分，CMMI3的得3分，否则不得分。（须提供扫描件） 2、投标人具有国家保密局的涉密信息系统集成资质（安防监控类）的提供甲级得5分，提供乙级得4分，否则不得分。（须提供扫描件） 3、投标人近具有具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供近三年的审计报告公司经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告；提供3年得4分，2年得2分，不提供不得分。（须提供扫描件）
	业绩 6.0分	1、投标人或所投主要产品生产厂商具有公安执法办案相关项目类似业绩，提供项目销售合同复印件（至少包含双方签字、印章）佐证，每提供一个得2分，最多得6分，否则不得分。
投标报价	投标报价得分 30.0分	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 价格权值 × 100%

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

(项目名称)
投标文件
(正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、开标一览表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、投标人基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、投标人业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方 （投标人名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

(3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

(6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

电 话：

投标人开户银行：

投标人法人签字：（加盖公章）

邮政编码：

电子函件：

账号/行号：

年

月

日

格式四：

开标一览表

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。

3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。

4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

年

月

日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件	法定代表人身份证扫描件
正面	反面

授权委托人身份证扫描件	授权委托人身份证扫描件
正面	反面

____年____月____日

格式六：

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式七：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：
日 期：

格式十七：

分项报价明细表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
						
2		★	2.1			
			2.2			
						
.....						

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。