

# 政府采购合同

项目名称：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项目设备采购

项目编号：ESZCEQS-G-H-240125

甲方：鄂托克旗木凯淖尔镇人民政府

乙方：内蒙古金信盛达环保科技有限公司

日期：2024年11月11日



# 政府采购合同

(货物类)

合同编号:

甲方: 鄂托克旗木凯淖尔镇人民政府

地址: 鄂尔多斯市鄂托克旗

乙方: 内蒙古金信盛达环保科技有限公司

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥四路金运家园商业 A 座 3 层 303

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》  
《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及木凯淖尔镇畜禽  
粪污处理厂项目设备采购项目, 项目编号: ESZCEQS-G-H-240125 的中标(成交)  
结果、招标(磋商)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,  
甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

## 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

序号	货物名称	规格型号	品牌	单价(元)	数量	总价(元)
1	槽式翻抛机	YFDC-5000	一强重工	165000	2 台	330000
2	轨道	DG-22	一强重工	148000	1 套	148000
3	铲车喂料机	WCL-3022	一强重工	38000	1 台	38000
4	皮带输送机	D500*11 米	一强重工	12000	1 台	12000
5	立式粉碎机	LFS-800	一强重工	21000	1 台	21000
6	皮带输送机	D500*7 米	一强重工	9500	1 台	9500
7	斗式提升机	TD-4028	一强重工	18500	1 台	18500
8	缓存料仓	2m <sup>3</sup>	一强重工	6800	1 台	6800
9	皮带输送机	D500*12 米	一强重工	15000	1 台	15000
10	有斗粉状包装秤	YZD-50	一强重工	55000	1 个	55000



11	综合电控柜	ZHD	一强重工	21000	1套	21000
12	中型装载机	国四	鲁工	63000	1台	63000
13	小型装载机	国四	鲁工	45000	1台	45000
14	滚筒筛分机	GTS-1550	一强重工	42000	1台	42000
15	皮带输送机	D500*10米	一强重工	11000	1台	11000
合计	835800元					

## 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间：合同签订后 20 个日历日内交货

(二) 交付地点：鄂托克旗木凯淖尔镇

(三) 交付货物的名称及数量：详见清单

(四) 乙方交付货物代表及联系电话：高卿岐 13947168977

(五) 甲方接收货物代表及联系电话：山丹 15147515599

## 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标（磋商）文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

## 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标（磋商）文件或询价通知书对



货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

## 五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：物流货运。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

## 六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后3日内，由甲乙双方及第三方（如有）根据招标文件参数要求对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物3日内，如发现质量问题，甲方应在3日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在7日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为：835800元（小写）捌拾叁万伍仟捌佰元整（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：





1 期：支付比例 50%，合同签订后付款 50%（金额：417900 元 大写：肆拾壹万柒仟玖佰元整）

2 期：支付比例 50%，安装调试完成验收合格后付款 50%（金额：417900 元 大写：肆拾壹万柒仟玖佰元整）

## （二）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古金信盛达环保科技有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司呼和浩特市长乐宫支行

银行账号：154078435078

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。本项目设备质保期为验收合格后 1 年。

## 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在3天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交货物使用所在地仲裁委员会仲裁。

（二）向货物使用所在地人民法院起诉。



## 十二、合同保存

合同文本一式 4 份，采购单位执 2 份，中标（成交）供应商、采购代理机构各执 1 份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十五、本合同由甲乙双方盖章生效。

<p>甲方名称：（章）鄂托克旗木凯淖尔镇人民政府</p> <p>甲方法定代表人或负责人：（签字）</p>  <p>2024年11月11日</p>	<p>乙方名称：（章）内蒙古金信盛达环保科技有限公司</p> <p>乙方法定代表人或负责人：（签字）</p>  <p>2024年11月11日</p>
---	--



附件：鄂托克旗木凯淖尔镇人民政府木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项目设备采购

技术参数

序号	货物名称	具体技术参数
1	槽式翻抛机	翻抛机主动电机：Y180L-4-22KW（2台） 翻抛机主动减速机：JZQ500-15.75-II（2台） 行走电机：Y100L-4-2.2KW（变频） 行走减速机：XWED64-595-4-2.2KW 移位电机：Y80-4-1.1KW 移位减速机：BWED10-289-4-1.1KW 升降电机：Y90L-4-1.5KW 升降减速机：WPEDKA80-135-800:1 翻抛宽度：5000mm 翻抛深度：1200-1500mm 翻抛齿厚度：12mm 主架材质：200×100×6mm 国标矩形管 移位车材质：120×120×5mm 国标方管 主轴材质：φ245 无缝管，厚度10mm 行走轮尺寸：φ290mm 厚度75mm 特点：含升降装置、换槽移位车、遥控操作、电缆绞盘、电缆
2	轨道	（1）18公斤轻轨 （2）轨道长度：540米 （3）包含连接板垫铁
3	铲车喂料机	外形尺寸：3811×2200×2730mm 搅拌电机：Y112M-6-2.2kw 搅拌减速机：XLED64-187-2.2kw-6p 震动功率：0.37kw 输送电机：Y132M1-6-4kw（变频） 生产能力：10-20t/h 主体材质：100×100×4mm 国标方管板材厚度4mmQ235 配置：输送变频调速，包含匀速出料装置，防砸网装置，搅拌防堵装置，震动防堵装置以及检测出料装置，整个设备由方管焊接组成，保证结实耐用，皮带机底部托辊加密加重，经过发酵后的物料通过铲车倒入铲车喂料机，由防砸网往下流料，并有搅拌轴防止堵料，底部输送机有变频装置，可以调整后部设备流量，保证整条生产线进料不忽多忽少。
4	皮带输送机	长度：11米 输送带宽度0.5米 托辊间距：750mm 主机架子：10#国标槽钢 材质：Q235 主机托辊支架：50#国标角钢 材质：Q235 托辊：优质碳钢 材质：Q235 上托辊：φ89×240 下托辊：φ89×600





		<p>输送功率：4KW          皮带：上胶 3mm，下胶 1.5mm。</p>
5	立式粉碎机	<p>(1)直径：800mm          (2)电机型号：Y200L-4-30kw          (3)水分要求：≤30%          (4)处理量：6-10t/h，能达到 80%出料粒度 2.5mm          (5)进料口尺寸：600×400mm          (6)外形尺寸：1800×1020×2100mm          (7)主体材质：8mm 螺旋管。          (8)机架材质：100×100×4mm 国标方管。          配置：链条采用高锰合金链条，刀片采用渗碳处理，具有经久耐磨的优点。转子经动平衡，无需地基即可稳定工作。出料口进行降尘处理，杜绝了粉尘的外溢。粉碎机粉碎效率高，不沾壁不堵料，设有观察窗，更换易损件十分钟即可完成。</p>
6	皮带输送机	<p>长度：7 米          输送带宽度 0.5 米          托辊间距：750mm          主机架子：10#国标槽钢 材质：Q235          主机托辊支架：50#国标角钢 材质：Q235          托辊：优质碳钢 材质：Q235          上托辊：φ89×240 下托辊：φ89×600          输送功率：3KW          皮带：上胶 3mm，下胶 1.5mm。</p>
7	斗式提升机	<p>高度：4M          规格：4028          功率：4KW</p>
8	缓存料仓	<p>长度：2m          宽度：1.2m          容积：2m<sup>3</sup>          振动电机：0.37KW          主架：100×100×4mm 国标方管          主体材质：碳钢 厚度 4mm Q235          缓存料仓是包装前的物料暂时储存的一个非常重要的设备，配有振动电机，防止粉状物料湿度大流动性差粘壁，缓存料仓的作用是不能因为后续包装快慢而影响前序所有设备的生产。</p>
9	皮带输送机	<p>长度：12 米          输送带宽度 0.5 米          托辊间距：750mm          主机架子：10#国标槽钢 材质：Q235          主机托辊支架：50#国标角钢 材质：Q235          托辊：优质碳钢 材质：Q235          上托辊：φ89×240 下托辊：φ89×600</p>





		输送功率：4KW 变频 皮带：上胶 3mm，下胶 1.5mm。
10	有斗粉状包装秤	称重范围：40-50KG 包装精度：±0.2% 工作气源：0.4-0.6Mpa 生产能力：150-200 袋/小时 标配：包装秤、缝纫机及立柱、皮带输送机、触摸屏控制柜、气泵。
11	综合电控柜	电源采用三相五线制
12	装载机	中型装载机 轮胎：16/70-20， 轴距：2320mm 轮距：1570mm 发动机：国四 卸载高度：4200m 额定功率/转速：36.8kw/2400 铲斗宽 2.2 米
13	装载机	小型装载机 轮胎：20.5-16， 轴距：2220mm 轮距：1500mm 发动机：国四 卸载高度：3200m 额定功率/转速：36.8kw/2400 铲斗宽 1.9 米
14	滚筒筛分机	φ 1.5 米×5 米长 电机型号：Y132S-4-5.5kw 减速机：JZQ350-48.57-1 滚筒转速：16r/min 筛分处理量：6-8t/h 筛网孔径：5mm 主体材质：100×100×4mm 国标方管，整机厚度 4mmQ235 配置：含不锈钢筛网，击打装置，笼骨加密加重型。
15	皮带输送机	长度：10 米 输送带宽度 0.5 米 托辊间距：750mm 主机架子：10#国标槽钢 材质：Q235 主机托辊支架：50#国标角钢 材质：Q235 托辊：优质碳钢 材质：Q235 上托辊：φ 89×240 下托辊：φ 89×600 输送功率：3KW 皮带：上胶 3mm，下胶 1.5mm。

